Junta de expansión de codo

FICHA TÉCNICA Y PRECIOS

1 configuraciones / 42 filas de dimensiones y precios



Seleccione el accesorio según la geometría de la tubería, el diámetro exterior medido y las condiciones de servicio. Confirme el tamaño, las conexiones y el material de sellado antes del pedido.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Rango de medidas	DN15-DN4000
Presión de sellado	≥1.6 MPa (232 psi)
Material del cuerpo	Carbon Steel Q235 / SS304 / SS316L / Duplex 2205
Material de sellado	EPDM
Recubrimiento	Polvo epoxi
Especificación de pernos	M16×80, pernos de alta resistencia grado 8.8, personalizables
Tipos de tubería aplicables	Acero, Fundición dúctil, Fundición gris
Condiciones de trabajo	Presión estándar

El rango de la tabla comprende solo los tamaños con dimensiones y precios publicados. Los demás tamaños se fabrican a medida y se cotizan por separado. Capacidad nominal general: DN15-DN4000; confirme el diámetro exterior real.

Los valores publicados de presión y rango son referencias de configuración, no una clasificación única para todos los tamaños. Las referencias de materiales no certifican el conjunto completo. Confirme la instalación y el aislamiento para cada obra.

Datos de origen: v1.0 / 2026-08 | Edición v2.0 / 2026-10-16

© 2026 Changzhou Baoshuo Pipe Fittings Co., Ltd. | All Rights Reserved | For Customer Reference

BS-EJEE-CSPL

BS-EJEE-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)



Seleccione el accesorio según la geometría de la tubería, el diámetro exterior medido y las condiciones de servicio. Confirme el tamaño, las conexiones y el material de sellado antes del pedido.

Presión publicada	≥1.6 MPa (232 psi)
Tamaños en tabla	φ20-φ4000

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

MATERIALES Y REFERENCIAS

Componente	Material	Referencia del material
Carcasa	Acero al carbono	GB/T 700
Junta	EPDM	BS EN 681-1 / GB/T 21873
Pernos	M16×80, pernos de alta resistencia grado 8.8, personalizables	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
Recubrimiento	Polvo epoxi	Especificación del recubrimiento a acordar

DIMENSIONES Y PRECIO

N.º	φ mm	Peso kg	Precio de lista USD
001	20	-	$85
002	25	-	$85
003	32	-	$85
004	40	-	$85
005	50	-	$85
006	63	-	$108
007	75	-	$129
008	90	-	$154
009	110	-	$191

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

© 2026 Changzhou Baoshuo Pipe Fittings Co., Ltd. | All Rights Reserved | For Customer Reference

BS-EJEE-CSPL / continuación

BS-EJEE-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ4000

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Peso kg	Precio de lista USD
010	125	-	$218
011	140	-	$250
012	160	-	$293
013	180	-	$345
014	200	-	$392
015	225	-	$468
016	250	-	$539
017	280	-	$634
018	315	-	$744
019	355	-	$1,031
020	400	-	$1,228
021	450	-	$1,840
022	500	-	$2,158
023	560	-	$2,539
024	630	-	$3,103
025	710	-	$4,257
026	800	-	$5,154
027	900	-	$10,865
028	1100	-	$12,827
029	1200	-	$17,219
030	1400	-	$22,233
031	1600	-	$27,868
032	1800	-	$34,126
033	2000	-	$41,005
034	2200	-	POA
035	2400	-	POA
036	2600	-	POA
037	2800	-	POA

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

© 2026 Changzhou Baoshuo Pipe Fittings Co., Ltd. | All Rights Reserved | For Customer Reference

BS-EJEE-CSPL / continuación

BS-EJEE-CSPL

Cuerpo: Acero al carbono / Tubería: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ20-φ4000

Solo tamaños tabulados; otros tamaños se cotizan por separado. Capacidad nominal general DN15-DN4000.

N.º	φ mm	Peso kg	Precio de lista USD
038	3000	-	POA
039	3400	-	POA
040	3600	-	POA
041	3800	-	POA
042	4000	-	POA

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.

Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

© 2026 Changzhou Baoshuo Pipe Fittings Co., Ltd. | All Rights Reserved | For Customer Reference

Matriz de configuraciones / códigos

Interprete el código de configuración.

La familia de producto, el código del cuerpo y el de tubería identifican la configuración. Incluya el número de fila para indicar la variante dimensional.

Cuerpo / tubería	PL	DI	ST	SS	FR	PS	CM	GR
CS / Acero al carbono	Y	-	-	-	-	-	-	-

Y = dimensiones y precios publicados. - = no estándar / consultar. Los diseños a medida requieren confirmación.

CÓDIGOS DE TUBERÍA	
PL	Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)
DI	Fundición dúctil
ST	Acero
SS	Acero inoxidable
FR	PRFV (fibra de vidrio)
PS	Compuesto PE-acero (esqueleto)
CM	Revestido de mortero de cemento
GR	Ranurada

DN / NPS son designaciones nominales. φ / DE (mm) indican el diámetro exterior de la tubería en milímetros. L es la longitud publicada del accesorio. Las derivaciones conservan las unidades de origen; confirme la rosca o la brida.

© 2026 Changzhou Baoshuo Pipe Fittings Co., Ltd. | All Rights Reserved | For Customer Reference

Pedido / notas / revisión

Indique la fila. Confirme el servicio.

Indique el código BS completo y la fila, además del diámetro exterior medido, presión, temperatura, fluido y cantidad. Adjunte planos o fotografías de la conexión si dispone de ellos.

Selección	Confirmar antes del pedido
Tubería y ajuste	Diámetro exterior medido, material, espesor de pared, geometría de conexión y longitud.
Condiciones de servicio	Fluido, temperatura, presión, desplazamiento y requisitos de anclaje del diseño seleccionado.
Acabado y sellado	La mayoría de los productos, especialmente los accesorios de acero, admiten tratamiento superficial y materiales de sellado según los requisitos del cliente. Confirme el acabado y el compuesto elastomérico para el servicio.
Instalación	Confirme el aislamiento, tamaño y cantidad de tornillos y par de apriete del conjunto suministrado. Estos valores no figuran en esta fuente.

Los valores publicados de presión y rango son referencias de configuración, no una clasificación única para todos los tamaños. Las referencias de materiales no certifican el conjunto completo. Confirme la instalación y el aislamiento para cada obra.

El rango de la tabla comprende solo los tamaños con dimensiones y precios publicados. Los demás tamaños se fabrican a medida y se cotizan por separado. Capacidad nominal general: DN15-DN4000; confirme el diámetro exterior real.

NOTAS COMERCIALES Y DE DATOS

* Indicación de existencias del catálogo; confirme disponibilidad. Peso teórico estimado, no peso de envío.
Precios de lista orientativos en USD; solicite una cotización actual. FOB Shanghái; validez de 30 días; tipo de cambio base 6.72.

sales@baoshuopipe.com

Datos de origen: v1.0 / 2026-08 | Edición v2.0 / 2026-10-16

© 2026 Changzhou Baoshuo Pipe Fittings Co., Ltd. | All Rights Reserved | For Customer Reference