

BS-SJSF | v1.0 | 2026-08

# Adaptador de enchufe a brida

Termine una tubería de PVC de campana en cualquier elemento bridado: el extremo de enchufe se desliza sobre la campana y la cara de brida se atornilla a válvulas o equipos. Una transición limpia sin soldadura química.

## Especificaciones generales

|                             |                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Rango de medidas            | φ63–φ800                                                                         |
| Presión de sellado          | ≥1.6MPa (232 PSI)                                                                |
| Material del cuerpo         | Q235 Carbon Steel / SS304 / SS316L / Duplex 2205                                 |
| Material de sellado         | EPDM                                                                             |
| Recubrimiento               | Epoxy Powder                                                                     |
| Especificación de pernos    | M16×80, Grade 8.8 High-Strength Bolts                                            |
| Tipos de tubería aplicables | UPVC, PVC-M                                                                      |
| Condiciones de trabajo      | Presión estándar                                                                 |
| Fabricación personalizada   | Aceptamos tamaños y especificaciones personalizados. Contáctenos para consultas. |

## Configuraciones disponibles

| Body \ Pipe  | PL | DI        | ST        | SS        | FR        | PS        | CM        | GR        |
|--------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Carbon Steel | ✓  | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |

✓ = Estándar, con medidas y precio. — = No estándar. Contáctenos.  
PL=Plástico DI=Fundición dúctil ST=Acero SS=Acero inoxidable FR=PRFV PS=PE esqueleto CM=Cemento GR=Ranurado



## BS-SJSF-CSPL

Shell: Carbon Steel / Pipe: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

Termine una tubería de PVC de campana en cualquier elemento bridado: el extremo de enchufe se desliza sobre la campana y la cara de brida se atornilla a válvulas o equipos. Una transición limpia sin soldadura química.



|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Presión          | ≥1.6MPa (232 PSI) |
| Rango de medidas | φ63–φ800          |
| Variantes        | 21 specs          |

### Materiales y normas

| Componente    | Material                              | Estándar                 |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Carcasa       | Carbon Steel                          | GB/T 700                 |
| Junta         | EPDM                                  | BS EN 681-1 / GB/T 21873 |
| Pernos        | M16×80, Grade 8.8 High-Strength Bolts | ISO 898-1 / GB/T 3098.1  |
| Recubrimiento | Epoxy Powder                          | AWWA C210 / GB/T 18593   |

# BS-SJSF-CSPL

## Medidas y precio

| Shell: Carbon Steel / Pipe: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)   ≥1.6MPa (232 PSI) |        |           |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------|
| N.º                                                                          | φ (mm) | Peso (kg) | Precio de lista (USD) |
| 001                                                                          | 63     | —         | \$28                  |
| 002                                                                          | 75     | —         | \$33                  |
| 003                                                                          | 90     | —         | \$40                  |
| 004                                                                          | 110    | —         | \$47                  |
| 005                                                                          | 125    | —         | \$56                  |
| 006                                                                          | 140    | —         | \$67                  |
| 007                                                                          | 160    | —         | \$70                  |
| 008                                                                          | 180    | —         | \$89                  |
| 009                                                                          | 200    | —         | \$99                  |
| 010                                                                          | 225    | —         | \$113                 |
| 011                                                                          | 250    | —         | \$129                 |
| 012                                                                          | 280    | —         | \$167                 |
| 013                                                                          | 315    | —         | \$174                 |
| 014                                                                          | 355    | —         | \$221                 |
| 015                                                                          | 400    | —         | \$266                 |
| 016                                                                          | 450    | —         | \$332                 |
| 017                                                                          | 500    | —         | \$397                 |
| 018                                                                          | 560    | —         | \$469                 |
| 019                                                                          | 630    | —         | \$552                 |
| 020                                                                          | 710    | —         | \$1,027               |
| 021                                                                          | 800    | —         | \$1,526               |

\* = stock habitual.  
1S = moldeado en 1 paso | 2S = moldeado en 2 pasos | W1 = soldado (50–400) | W2 = soldado (450+)  
Precios indicativos: contáctenos para la cotización vigente.  
List Price, FOB Shanghai — valid 30 days, base rate 6.72