

BS-SJDT | v1.0 | 2026-08

T de triple enchufe

Tres enchufes para tubo liso, un punto de derivación rígido: monte la T en seco, apriete los anillos y la derivación queda operativa. Sin disolventes, sin herramientas especiales y desmontable para modificaciones.

Especificaciones generales

Rango de medidas	φ63–φ800
Presión de sellado	≥1.6MPa (232 PSI)
Material del cuerpo	Q235 Carbon Steel / SS304 / SS316L / Duplex 2205
Material de sellado	EPDM
Recubrimiento	Epoxy Powder
Especificación de pernos	M16×80, Grade 8.8 High-Strength Bolts
Tipos de tubería aplicables	UPVC, PVC-M
Condiciones de trabajo	Presión estándar
Fabricación personalizada	Aceptamos tamaños y especificaciones personalizados. Contáctenos para consultas.

Configuraciones disponibles

Body \ Pipe	PL	DI	ST	SS	FR	PS	CM	GR
Carbon Steel	✓	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar

✓ = Estándar, con medidas y precio. — = No estándar. Contáctenos.
PL=Plástico DI=Fundición dúctil ST=Acero SS=Acero inoxidable FR=PRFV PS=PE esqueleto CM=Cemento GR=Ranurado

BS-SJDT-CSPL

Shell: Carbon Steel / Pipe: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

Tres enchufes para tubo liso, un punto de derivación rígido: monte la T en seco, apriete los anillos y la derivación queda operativa. Sin disolventes, sin herramientas especiales y desmontable para modificaciones.



Presión	≥1.6MPa (232 PSI)
Rango de medidas	φ63–φ800
Variantes	21 specs

Materiales y normas

Componente	Material	Estándar
Carcasa	Carbon Steel	GB/T 700
Junta	EPDM	BS EN 681-1 / GB/T 21873
Pernos	M16×80, Grade 8.8 High-Strength Bolts	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
Recubrimiento	Epoxy Powder	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-SJDT-CSPL

Medidas y precio

Shell: Carbon Steel / Pipe: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥1.6MPa (232 PSI)			
N.º	φ (mm)	Peso (kg)	Precio de lista (USD)
001	63	—	\$49
002	75	—	\$53
003	90	—	\$63
004	110	—	\$80
005	125	—	\$83
006	140	—	\$101
007	160	—	\$112
008	180	—	\$134
009	200	—	\$145
010	225	—	\$193
011	250	—	\$252
012	280	—	\$337
013	315	—	\$403
014	355	—	\$510
015	400	—	\$601
016	450	—	\$717
017	500	—	\$897
018	560	—	\$1,080
019	630	—	\$1,295
020	710	—	\$1,917
021	800	—	\$2,697

* = stock habitual.
1S = moldeado en 1 paso | 2S = moldeado en 2 pasos | W1 = soldado (50–400) | W2 = soldado (450+)
Precios indicativos: contáctenos para la cotización vigente.
List Price, FOB Shanghai — valid 30 days, base rate 6.72