

BS-RCEL | v1.0 | 2026-08

Abrazadera de reparación de codo

Precurvada al codo para que la presión de la junta se mantenga uniforme en todo el arco: las envolventes planas fugan en el radio exterior de los codos. Se adapta a codos de 45° y 90°: colóquela y el codo conserva su ángulo y su sellado.

Especificaciones generales

Rango de medidas	DN15–DN4000
Presión de sellado	≥1.6MPa (232 PSI)
Material del cuerpo	Q235 Carbon Steel / SS304 / SS316L / Duplex 2205
Material de sellado	EPDM
Recubrimiento	Epoxy Powder
Especificación de pernos	M16×80, Grade 8.8 High-Strength Bolts
Tipos de tubería aplicables	Acero, Fundición dúctil
Condiciones de trabajo	Presión estándar
Fabricación personalizada	Aceptamos tamaños y especificaciones personalizados. Contáctenos para consultas.

Configuraciones disponibles

Body \ Pipe	PL	DI	ST	SS	FR	PS	CM	GR
Carbon Steel	✓	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar

✓ = Estándar, con medidas y precio. — = No estándar. Contáctenos.
PL=Plástico DI=Fundición dúctil ST=Acero SS=Acero inoxidable FR=PRFV PS=PE esqueleto CM=Cemento GR=Ranurado

BS-RCEL-CSPL

Shell: Carbon Steel / Pipe: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

Precurvada al codo para que la presión de la junta se mantenga uniforme en todo el arco: las envolventes planas fugan en el radio exterior de los codos. Se adapta a codos de 45° y 90°: colóquela y el codo conserva su ángulo y su sellado.



Presión	≥1.6MPa (232 PSI)
Rango de medidas	φ20–φ355
Variantes	30 specs

Materiales y normas

Componente	Material	Estándar
Carcasa	Carbon Steel	GB/T 700
Junta	EPDM	BS EN 681-1 / GB/T 21873
Pernos	M16×80, Grade 8.8 High-Strength Bolts	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
Recubrimiento	Epoxy Powder	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-RCEL-CSPL

Medidas y precio

Shell: Carbon Steel / Pipe: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥1.6MPa (232 PSI)			
N.º	φ (mm)	Peso (kg)	Precio de lista (USD)
Codo 90°			
001	20	0.9	\$19
002	25	0.9	\$19
003	32	0.9	\$19
004	40	1.0	\$22
005	50	1.2	\$26
006	63	1.4	\$31
007	75	1.7	\$39
008	90	2.3	\$52
009	110	2.5	\$55
010	125	4.2	\$95
011	160	4.4	\$98
012	200	7.2	\$161
013	315	22.1	\$493
Codo 90° (extendido)			
014	110	4.1	\$91
015	160	7.1	\$159
016	200	15.4	\$344
017	225	14.5	\$324
018	250	18.9	\$421
019	315	28.5	\$636
020	355	33.4	\$746
Codo 45°			
021	63	2.5	\$55
022	75	2.9	\$65
023	90	3.5	\$78
024	110	3.9	\$87
025	125	5.2	\$117
026	160	7.3	\$163
027	200	8.7	\$195
028	225	12.2	\$272
029	250	16.0	\$356
030	315	24.7	\$551

* = stock habitual.
1S = moldeado en 1 paso | 2S = moldeado en 2 pasos | W1 = soldado (50–400) | W2 = soldado (450+)
Precios indicativos: contáctenos para la cotización vigente.
Los valores de peso (kg) son aproximados; el peso real puede variar.

List Price, FOB Shanghai — valid 30 days, base rate 6.72