

BS-RCSK | v1.0 | 2026-08

Abrazadera de reparación de junta de campana

Las fugas en juntas de campana y espiga tienen otra geometría: la carcasa salva el resalte de la campana y sella en ambos diámetros, de modo que la unión queda sellada sin excavar ni recalzar la junta.

Especificaciones generales

Rango de medidas	DN15–DN4000
Presión de sellado	≥1.6MPa (232 PSI)
Material del cuerpo	Q235 Carbon Steel / SS304 / SS316L / Duplex 2205
Material de sellado	EPDM
Recubrimiento	Epoxy Powder
Especificación de pernos	M20×100, Grade 8.8 High-Strength Bolts
Tipos de tubería aplicables	Acero, Fundición dúctil, Fundición gris
Condiciones de trabajo	Presión estándar
Fabricación personalizada	Aceptamos tamaños y especificaciones personalizados. Contáctenos para consultas.

Configuraciones disponibles

Body \ Pipe	PL	DI	ST	SS	FR	PS	CM	GR
Carbon Steel	✓	✓	✓	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar

✓ = Estándar, con medidas y precio. — = No estándar. Contáctenos.
PL=Plástico DI=Fundición dúctil ST=Acero SS=Acero inoxidable FR=PRFV PS=PE esqueleto CM=Cemento GR=Ranurado

BS-RCSK-CSPL

Shell: Carbon Steel / Pipe: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

Las fugas en juntas de campana y espiga tienen otra geometría: la carcasa salva el resalte de la campana y sella en ambos diámetros, de modo que la unión queda sellada sin excavar ni recalar la junta.



Presión	≥1.6MPa (232 PSI)
Rango de medidas	φ20–φ800
Variantes	26 specs

Materiales y normas

Componente	Material	Estándar
Carcasa	Carbon Steel	GB/T 700
Junta	EPDM	BS EN 681-1 / GB/T 21873
Pernos	M20×100, Grade 8.8 High-Strength Bolts	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
Recubrimiento	Epoxy Powder	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-RCSK-CSPL

Medidas y precio

Shell: Carbon Steel / Pipe: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥1.6MPa (232 PSI)				
N.º	φ (mm)	L (mm)	Peso (kg)	Precio de lista (USD)
001	20	110	0.3	\$8
002	25	115	0.4	\$9
003	32	120	0.4	\$10
004	40	140	0.5	\$11
005	50	196	0.6	\$14
006	63	220	0.7	\$16
007	75	258	1.1	\$24
008	90	270	2.2	\$49
009	110	280	2.6	\$58
010	125	286	—	POA
011	140	304	—	POA
012	160	310	3.7	\$81
013	180	330	—	POA
014	200	350	4.9	\$109
015	225	370	—	POA
016	250	382	6.4	\$143
017	280	390	—	POA
018	315	400	9.1	\$204
019	355	440	14.5	\$324
020	400	480	18.9	\$421
021	450	520	—	POA
022	500	560	24.4	\$545
023	560	620	—	POA
024	630	670	—	POA
025	710	650	—	POA
026	800	700	—	POA

* = stock habitual.
1S = moldeado en 1 paso | 2S = moldeado en 2 pasos | W1 = soldado (50–400) | W2 = soldado (450+)
Precios indicativos: contáctenos para la cotización vigente.
Los valores de peso (kg) son aproximados; el peso real puede variar.
List Price, FOB Shanghai — valid 30 days, base rate 6.72

BS-RCSK-CSDI

Shell: Carbon Steel / Pipe: Fundición dúctil

Las fugas en juntas de campana y espiga tienen otra geometría: la carcasa salva el resalte de la campana y sella en ambos diámetros, de modo que la unión queda sellada sin excavar ni recalar la junta.



Presión	≥1.6MPa (232 PSI)
Rango de medidas	DN40–DN2000
Variantes	24 specs

Materiales y normas

Componente	Material	Estándar
Carcasa	Carbon Steel	GB/T 700
Junta	EPDM	BS EN 681-1 / GB/T 21873
Pernos	M20×100, Grade 8.8 High-Strength Bolts	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
Recubrimiento	Epoxy Powder	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-RCSK-CSDI

Medidas y precio

Shell: Carbon Steel / Pipe: Fundición dúctil ≥1.6MPa (232 PSI)				
N.º	DN	L (mm)	Peso (kg)	Precio de lista (USD)
001	40	200	0.6	\$14
002	50	240	0.7	\$16
003	65	210	1.1	\$24
004	80	260	2.2	\$49
005	100	277	2.6	\$58
006	125	280	—	POA
007	150	280	3.7	\$81
008	200	290	4.9	\$109
009	250	300	6.4	\$143
010	300	310	9.2	\$205
011	350	325	—	POA
012	400	330	12.2	\$271
013	450	340	—	POA
014	500	355	16.6	\$371
015	600	380	22.4	\$500
016	700	430	—	POA
017	800	470	—	POA
018	900	490	—	POA
019	1000	500	—	POA
020	1200	600	—	POA
021	1400	700	—	POA
022	1600	700	—	POA
023	1800	800	—	POA
024	2000	800	—	POA

* = stock habitual.
Precios indicativos: contáctenos para la cotización vigente.
Los valores de peso (kg) son aproximados; el peso real puede variar.
List Price, FOB Shanghai — valid 30 days, base rate 6.72

BS-RCSK-CSST

Shell: Carbon Steel / Pipe: Acero

Las fugas en juntas de campana y espiga tienen otra geometría: la carcasa salva el resalte de la campana y sella en ambos diámetros, de modo que la unión queda sellada sin excavar ni recalar la junta.



Presión	≥1.6MPa (232 PSI)
Rango de medidas	DN40–DN2000
Variantes	24 specs

Materiales y normas

Componente	Material	Estándar
Carcasa	Carbon Steel	GB/T 700
Junta	EPDM	BS EN 681-1 / GB/T 21873
Pernos	M20×100, Grade 8.8 High-Strength Bolts	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
Recubrimiento	Epoxy Powder	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-RCSK-CSST

Medidas y precio

Shell: Carbon Steel / Pipe: Acero ≥1.6MPa (232 PSI)				
N.º	DN	L (mm)	Peso (kg)	Precio de lista (USD)
001	40	200	0.6	\$14
002	50	240	0.7	\$16
003	65	210	1.1	\$24
004	80	260	2.2	\$49
005	100	277	2.6	\$58
006	125	280	—	POA
007	150	280	3.7	\$81
008	200	290	4.9	\$109
009	250	300	6.4	\$143
010	300	310	9.2	\$205
011	350	325	—	POA
012	400	330	12.2	\$271
013	450	340	—	POA
014	500	355	16.6	\$371
015	600	380	22.4	\$500
016	700	430	—	POA
017	800	470	—	POA
018	900	490	—	POA
019	1000	500	—	POA
020	1200	600	—	POA
021	1400	700	—	POA
022	1600	700	—	POA
023	1800	800	—	POA
024	2000	800	—	POA

* = stock habitual.
Precios indicativos: contáctenos para la cotización vigente.
Los valores de peso (kg) son aproximados; el peso real puede variar.
List Price, FOB Shanghai — valid 30 days, base rate 6.72