

BS-RCFL | v1.0 | 2026-08

Abrazadera de reparación envolverte de brida

¿La cara de la brida supura? Envuelva la brida completa —pernos, junta y todo— en una sola carcasa y sélela desde el exterior. Repara bridas con fuga, tes bridadas y uniones soldadas sin desmontar la junta.

Especificaciones generales

Rango de medidas	DN15–DN4000
Presión de sellado	≥1.6MPa (232 PSI)
Material del cuerpo	Q235 Carbon Steel / SS304 / SS316L / Duplex 2205
Material de sellado	EPDM
Recubrimiento	Epoxy Powder
Especificación de pernos	M16×80, Grade 8.8 High-Strength Bolts
Tipos de tubería aplicables	UPVC, HDPE, Acero, Fundición dúctil, Fundición gris
Condiciones de trabajo	Presión estándar
Fabricación personalizada	Aceptamos tamaños y especificaciones personalizados. Contáctenos para consultas.

Configuraciones disponibles

Body \ Pipe	PL	DI	ST	SS	FR	PS	CM	GR
Carbon Steel	✓	✓	✓	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar

✓ = Estándar, con medidas y precio. — = No estándar. Contáctenos.
PL=Plástico DI=Fundición dúctil ST=Acero SS=Acero inoxidable FR=PRFV PS=PE esqueleto CM=Cemento GR=Ranurado

BS-RCFL-CSPL

Shell: Carbon Steel / Pipe: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

¿La cara de la brida supura? Envuelva la brida completa —pernos, junta y todo— en una sola carcasa y séléela desde el exterior. Repara bridas con fuga, tes bridadas y uniones soldadas sin desmontar la junta.



Presión	≥1.6MPa (232 PSI)
Rango de medidas	φ90–φ800
Variantes	50 specs

Materiales y normas

Componente	Material	Estándar
Carcasa	Carbon Steel	GB/T 700
Junta	EPDM	BS EN 681-1 / GB/T 21873
Pernos	M16×80, Grade 8.8 High-Strength Bolts	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
Recubrimiento	Epoxy Powder	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-RCFL-CSPL

Medidas y precio

Shell: Carbon Steel / Pipe: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥1.6MPa (232 PSI)					
N.º	φ (mm)	L (mm)	Peso (kg)	Branch	Precio de lista (USD)
001	90	300	3.6	80	\$81
002	110	200	2.0	100	\$45
003	110	200	2.0	65	\$45
004	110	200	2.0	80	\$45
005	125	300	5.0	100	\$112
006	125	300	5.4	125	\$119
007	125	300	4.4	80	\$99
008	160	200	2.6	100	\$57
009	160	200	2.6	65	\$57
010	160	200	2.6	80	\$57
011	160	300	3.5	150	\$78
012	200	200	3.3	100	\$73
013	200	300	4.8	150	\$106
014	200	300	5.8	80	\$129
015	200	350	6.0	200	\$135
016	225	300	6.9	100	\$154
017	225	300	8.1	150	\$181
018	225	300	6.9	80	\$153
019	250	300	7.5	100	\$166
020	250	300	8.1	150	\$181
021	250	300	6.9	80	\$154
022	250	500	11.6	200	\$260
023	250	500	16.8	250	\$375
024	315	300	8.6	100	\$192
025	315	300	9.7	150	\$215
026	315	300	7.7	80	\$171
027	315	400	11.6	200	\$260
028	315	500	14.9	250	\$332
029	315	500	16.3	300	\$363
030	355	500	11.1	100	\$247
031	355	500	11.3	150	\$252
032	355	500	11.6	200	\$260
033	355	500	18.3	300	\$408
034	400	300	13.5	100	\$301
035	400	300	15.2	150	\$340
036	400	300	13.3	80	\$296
037	400	500	19.8	200	\$441

Shell: Carbon Steel / Pipe: Plástico (PE/PPR/UPVC/PVC-M) $\geq 1.6\text{MPa}$ (232 PSI)					
N.º	φ (mm)	L (mm)	Peso (kg)	Branch	Precio de lista (USD)
038	400	500	23.0	300	\$514
039	500	500	19.0	100	\$424
040	500	500	20.0	150	\$446
041	500	500	22.0	200	\$491
042	500	500	27.0	300	\$603
043	630	500	32.6	100	\$727
044	630	500	34.9	150	\$779
045	630	500	41.9	200	\$934
046	630	500	48.0	300	\$1,071
047	710	600	32.1	100	\$717
048	710	600	36.3	150	\$810
049	710	600	39.1	200	\$872
050	800	600	41.4	100	\$924

* = stock habitual.

1S = moldeado en 1 paso | 2S = moldeado en 2 pasos | W1 = soldado (50–400) | W2 = soldado (450+)

Precios indicativos: contáctenos para la cotización vigente.

Los valores de peso (kg) son aproximados; el peso real puede variar.

List Price, FOB Shanghai — valid 30 days, base rate 6.72

BS-RCFL-CSDI

Shell: Carbon Steel / Pipe: Fundición dúctil

¿La cara de la brida supura? Envuelva la brida completa —pernos, junta y todo— en una sola carcasa y séléla desde el exterior. Repara bridas con fuga, tes bridadas y uniones soldadas sin desmontar la junta.



Presión	≥1.6MPa (232 PSI)
Rango de medidas	DN100–DN710
Variantes	39 specs

Materiales y normas

Componente	Material	Estándar
Carcasa	Carbon Steel	GB/T 700
Junta	EPDM	BS EN 681-1 / GB/T 21873
Pernos	M16×80, Grade 8.8 High-Strength Bolts	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
Recubrimiento	Epoxy Powder	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-RCFL-CSDI

Medidas y precio

Shell: Carbon Steel / Pipe: Fundición dúctil ≥1.6MPa (232 PSI)					
N.º	DN	L (mm)	Peso (kg)	Branch	Precio de lista (USD)
001	100	200	2.0	100	\$45
002	100	200	2.0	80	\$45
003	125	300	5.2	100	\$117
004	125	300	5.7	125	\$127
005	125	300	4.8	80	\$106
006	150	200	2.6	100	\$57
007	150	200	2.6	80	\$57
008	150	300	3.5	150	\$78
009	200	200	3.3	100	\$73
010	200	300	4.8	150	\$106
011	200	300	5.8	80	\$129
012	200	350	6.0	200	\$135
013	250	300	7.6	100	\$169
014	250	300	8.1	150	\$182
015	250	400	11.6	200	\$260
016	250	500	16.3	250	\$363
017	300	300	8.8	100	\$197
018	300	300	9.8	150	\$218
019	300	400	12.5	200	\$278
020	300	500	16.3	300	\$363
021	400	300	13.5	100	\$301
022	400	300	13.3	80	\$296
023	400	500	15.8	150	\$353
024	400	500	20.0	200	\$446
025	400	500	23.0	300	\$514
026	500	500	18.6	100	\$415
027	500	500	19.5	150	\$436
028	500	500	21.2	200	\$472
029	500	500	26.7	300	\$597
030	600	500	32.6	100	\$727
031	600	500	34.9	150	\$779
032	600	500	41.9	200	\$934
033	600	500	48.0	300	\$1,071
034	600	800	26.7	400	\$597
035	600	800	32.6	500	\$727
036	600	800	34.9	600	\$779
037	710	600	32.1	100	\$717

Shell: Carbon Steel / Pipe: Fundición dúctil ≥1.6MPa (232 PSI)					
N.º	DN	L (mm)	Peso (kg)	Branch	Precio de lista (USD)
038	710	600	36.3	150	\$810
039	710	600	39.1	200	\$872

* = stock habitual.
Precios indicativos: contáctenos para la cotización vigente.
Los valores de peso (kg) son aproximados; el peso real puede variar.
List Price, FOB Shanghai — valid 30 days, base rate 6.72

BS-RCFL-CSST

Shell: Carbon Steel / Pipe: Acero

¿La cara de la brida supura? Envuelva la brida completa —pernos, junta y todo— en una sola carcasa y s lela desde el exterior. Repara bridas con fuga, tes bridadas y uniones soldadas sin desmontar la junta.



Presi�n	�1.6MPa (232 PSI)
Rango de medidas	DN100–DN710
Variantes	39 specs

Materiales y normas

Componente	Material	Est�ndar
Carcasa	Carbon Steel	GB/T 700
Junta	EPDM	BS EN 681-1 / GB/T 21873
Pernos	M16�80, Grade 8.8 High-Strength Bolts	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
Recubrimiento	Epoxy Powder	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-RCFL-CSST

Medidas y precio

Shell: Carbon Steel / Pipe: Acero ≥1.6MPa (232 PSI)					
N.º	DN	L (mm)	Peso (kg)	Branch	Precio de lista (USD)
001	100	200	2.0	100	\$45
002	100	200	2.0	80	\$45
003	125	300	5.2	100	\$117
004	125	300	5.7	125	\$127
005	125	300	4.8	80	\$106
006	150	200	2.6	100	\$57
007	150	200	2.6	80	\$57
008	150	300	3.5	150	\$78
009	200	200	3.3	100	\$73
010	200	300	4.8	150	\$106
011	200	300	5.8	80	\$129
012	200	350	6.0	200	\$135
013	250	300	7.6	100	\$169
014	250	300	8.1	150	\$182
015	250	400	11.6	200	\$260
016	250	500	16.3	250	\$363
017	300	300	8.8	100	\$197
018	300	300	9.8	150	\$218
019	300	400	12.5	200	\$278
020	300	500	16.3	300	\$363
021	400	300	13.5	100	\$301
022	400	300	13.3	80	\$296
023	400	500	15.8	150	\$353
024	400	500	20.0	200	\$446
025	400	500	23.0	300	\$514
026	500	500	18.6	100	\$415
027	500	500	19.5	150	\$436
028	500	500	21.2	200	\$472
029	500	500	26.7	300	\$597
030	600	500	32.6	100	\$727
031	600	500	34.9	150	\$779
032	600	500	41.9	200	\$934
033	600	500	48.0	300	\$1,071
034	600	800	26.7	400	\$597
035	600	800	32.6	500	\$727
036	600	800	34.9	600	\$779
037	710	600	32.1	100	\$717

Shell: Carbon Steel / Pipe: Acero ≥1.6MPa (232 PSI)					
N.º	DN	L (mm)	Peso (kg)	Branch	Precio de lista (USD)
038	710	600	36.3	150	\$810
039	710	600	39.1	200	\$872

* = stock habitual.
Precios indicativos: contáctenos para la cotización vigente.
Los valores de peso (kg) son aproximados; el peso real puede variar.
List Price, FOB Shanghai — valid 30 days, base rate 6.72