

BS-RCCR | v1.0 | 2026-08

Abrazadera de reparación en cruz

Una sola carcasa partida, cuatro derivaciones selladas a la vez: para cruces con fuga donde envolver cada ramal por separado deja la intersección descubierta. Atorníllela alrededor del cruce y todas las caras quedan bajo junta.

Especificaciones generales

Rango de medidas	DN15–DN4000
Presión de sellado	≥1.6MPa (232 PSI)
Material del cuerpo	Q235 Carbon Steel / SS304 / SS316L / Duplex 2205
Material de sellado	EPDM
Recubrimiento	Epoxy Powder
Especificación de pernos	M20×100, Grade 8.8 High-Strength Bolts
Tipos de tubería aplicables	Acero, Fundición dúctil
Condiciones de trabajo	Presión estándar
Fabricación personalizada	Aceptamos tamaños y especificaciones personalizados. Contáctenos para consultas.

BS-RCCR

Ficha de especificación a medida

Este producto se fabrica bajo pedido (especificación a medida). No se publican tablas estándar de medidas y precios para esta configuración. Facilite a nuestro equipo comercial el tipo de tubería, la medida, la presión y la cantidad para recibir una cotización.

Disponibilidad	Cotización personalizada
----------------	--------------------------