

BS-EJED | v1.0 | 2026-08

雙法蘭伸縮接頭

兩端法蘭、零剛性連接：吸收法蘭管段與閥門裝置之間的軸向位移，補償熱伸長與安裝偏差。檢修時鬆開任一端法蘭即可拆下，無需切割任何管道。

通用規格

規格範圍	DN15 – DN4000
密封壓力	≥ 1.6MPa (232 PSI)
殼體材質	Q235碳鋼 / SS304 / SS316L / 2205雙相鋼 — 可定製
密封材質	三元乙丙橡膠 (EPDM)
塗層	環氧粉末塗層
螺栓規格	M16 × 80, 8.8級高強度螺栓, 可定製
適用管材型別	鋼管、球墨鑄鐵管、鑄鐵管、不鏽鋼管
工況條件	常壓
定製生產	支援定製尺寸與非標規格，歡迎垂詢。

可選配置

殼體\管道	PL	DI	ST	SS	FR	PS	CM	GR
碳鋼	✓	✓	✓	垂詢	垂詢	垂詢	垂詢	垂詢

✓ = 標準規格，含尺寸與價格。— = 非標定製，請聯絡我們。

PL=塑料管 DI=球墨鑄鐵管 ST=鋼管 SS=不鏽鋼管 FR=玻璃鋼管 PS=鋼骨架複合管 CM=水泥管 GR=溝槽管

BS-EJED-CSPL

殼體：碳鋼 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

兩端法蘭、零剛性連接：吸收法蘭管段與閥門裝置之間的軸向位移，補償熱伸長與安裝偏差。檢修時鬆開任一端法蘭即可拆下，無需切割任何管道。



壓力等級	≥ 1.6MPa (232 PSI)
規格範圍	DN15 – DN4000
規格數量	42 個規格

材料與標準

部件	材質	標準號
殼體	碳鋼	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡膠 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 × 80, 8.8級高強度螺栓, 可定製	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
塗層	環氧粉末塗層	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-EJED-CSPL

尺寸與價格

殼體：碳鋼 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥ 1.6MPa (232 PSI)			
編號	φ (mm)	重量 (kg)	掛牌價 (USD)
001	20	—	\$86
002	25	—	\$86
003	32	—	\$86
004	40	—	\$86
005	50	—	\$86
006	63	—	\$92
007	75	—	\$106
008	90	—	\$126
009	110	—	\$148
010	125	—	\$171
011	140	—	\$199
012	160	—	\$211
013	180	—	\$258
014	200	—	\$285
015	225	—	\$321
016	250	—	\$364
017	280	—	\$450
018	315	—	\$478
019	355	—	\$652
020	400	—	\$765
021	450	—	\$995
022	500	—	\$1,158
023	560	—	\$1,340
024	630	—	\$1,554
025	710	—	\$2,555
026	800	—	\$3,613
027	900	—	\$4,561
028	1000	—	\$5,129
029	1200	—	\$6,510
030	1400	—	\$7,924
031	1600	—	\$9,719
032	1800	—	\$11,167
033	2000	—	\$12,675
034	2200	—	POA
035	2400	—	POA
036	2600	—	POA
037	2800	—	POA

殼體：碳鋼 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) $\geq 1.6\text{MPa}$ (232 PSI)			
編號	φ (mm)	重量 (kg)	掛牌價 (USD)
038	3000	—	POA
039	3400	—	POA
040	3600	—	POA
041	3800	—	POA
042	4000	—	POA

* = 常規現貨。
 1S = 一次成型 | 2S = 二次成型 | W1 = 焊制(50 – 400) | W2 = 焊制(450+)
 參考價格 — 請聯絡我們獲取最新報價。
 掛牌價，FOB 上海 — 30 天內有效，基準匯率 6.72

BS-EJED-CSDI

殼體：碳鋼 / 管道：球墨鑄鐵

兩端法蘭、零剛性連接：吸收法蘭管段與閥門裝置之間的軸向位移，補償熱伸長與安裝偏差。檢修時鬆開任一端法蘭即可拆下，無需切割任何管道。



壓力等級	≥ 1.6MPa (232 PSI)
規格範圍	DN40 – DN4000
規格數量	35 個規格

材料與標準

部件	材質	標準號
殼體	碳鋼	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡膠 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 × 80, 8.8級高強度螺栓, 可定製	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
塗層	環氧粉末塗層	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-EJED-CSDI

尺寸與價格

殼體：碳鋼 / 管道：球墨鑄鐵 ≥ 1.6MPa (232 PSI)			
編號	DN	重量 (kg)	掛牌價 (USD)
001	40	—	\$86
002	50	—	\$92
003	65	—	\$106
004	80	—	\$126
005	100	—	\$148
006	125	—	\$200
007	150	—	\$215
008	200	—	\$320
009	250	—	\$448
010	300	—	\$482
011	350	—	\$664
012	400	—	\$780
013	450	—	\$1,015
014	500	—	\$1,179
015	600	—	\$1,557
016	700	—	\$2,574
017	800	—	\$3,641
018	900	—	\$4,736
019	1000	—	\$5,315
020	1100	—	\$5,720
021	1200	—	\$6,724
022	1400	—	\$8,165
023	1500	—	\$8,542
024	1600	—	\$9,983
025	1800	—	\$11,459
026	2000	—	\$12,994
027	2200	—	POA
028	2400	—	POA
029	2600	—	POA
030	2800	—	POA
031	3000	—	POA
032	3400	—	POA
033	3600	—	POA
034	3800	—	POA
035	4000	—	POA

* = 常規現貨。
參考價格 — 請聯絡我們獲取最新報價。

掛牌價，FOB 上海— 30 天內有效，基準匯率 6.72

BS-EJED-CSST

殼體：碳鋼 / 管道：鋼管

兩端法蘭、零剛性連接：吸收法蘭管段與閥門裝置之間的軸向位移，補償熱伸長與安裝偏差。檢修時鬆開任一端法蘭即可拆下，無需切割任何管道。



壓力等級	≥ 1.6MPa (232 PSI)
規格範圍	DN40 – DN4000
規格數量	35 個規格

材料與標準

部件	材質	標準號
殼體	碳鋼	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡膠 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 × 80, 8.8級高強度螺栓, 可定製	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
塗層	環氧粉末塗層	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-EJED-CSST

尺寸與價格

殼體：碳鋼 / 管道：鋼管 ≥ 1.6MPa (232 PSI)			
編號	DN	重量 (kg)	掛牌價 (USD)
001	40	—	\$86
002	50	—	\$92
003	65	—	\$106
004	80	—	\$126
005	100	—	\$148
006	125	—	\$200
007	150	—	\$215
008	200	—	\$320
009	250	—	\$448
010	300	—	\$482
011	350	—	\$664
012	400	—	\$780
013	450	—	\$1,015
014	500	—	\$1,179
015	600	—	\$1,557
016	700	—	\$2,574
017	800	—	\$3,641
018	900	—	\$4,736
019	1000	—	\$5,315
020	1100	—	\$5,720
021	1200	—	\$6,724
022	1400	—	\$8,165
023	1500	—	\$8,542
024	1600	—	\$9,983
025	1800	—	\$11,459
026	2000	—	\$12,994
027	2200	—	POA
028	2400	—	POA
029	2600	—	POA
030	2800	—	POA
031	3000	—	POA
032	3400	—	POA
033	3600	—	POA
034	3800	—	POA
035	4000	—	POA

* = 常規現貨。
參考價格 — 請聯絡我們獲取最新報價。

掛牌價，FOB 上海— 30 天內有效，基準匯率 6.72