

BS-EJEE | v1.0 | 2026-08

彎頭伸縮接

轉向的同時吸收位移：90 ° 彎體兩端帶伸縮結構，彎頭不再承受剛性彎頭在熱應力下易開裂的風險——管道轉彎處熱脹位移的穩妥解決方案。

通用規格

規格範圍	DN15 – DN4000
密封壓力	≥ 1.6MPa (232 PSI)
殼體材質	Q235碳鋼 / SS304 / SS316L / 2205雙相鋼 — 可定製
密封材質	三元乙丙橡膠 (EPDM)
塗層	環氧粉末塗層
螺栓規格	M16 × 80, 8.8級高強度螺栓, 可定製
適用管型別	鋼管、球墨鑄鐵管、鑄鐵管
工況條件	常壓
定製生產	支援定製尺寸與非標規格，歡迎垂詢。

可選配置

殼體 \ 管道	PL	DI	ST	SS	FR	PS	CM	GR
碳鋼	✓	垂詢	垂詢	垂詢	垂詢	垂詢	垂詢	垂詢

✓ = 標準規格，含尺寸與價格。— = 非標定製，請聯絡我們。

PL=塑料管 DI=球墨鑄鐵管 ST=鋼管 SS=不鏽鋼管 FR=玻璃鋼管 PS=鋼骨架複合管 CM=水泥管 GR=溝槽管

BS-EJEE-CSPL

殼體：碳鋼 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

轉向的同時吸收位移：90 ° 彎體兩端帶伸縮結構，彎頭不再承受剛性彎頭在熱應力下易開裂的風險——管道轉彎處熱脹位移的穩妥解決方案。



壓力等級	≥ 1.6MPa (232 PSI)
規格範圍	DN15 – DN4000
規格數量	42 個規格

材料與標準

部件	材質	標準號
殼體	碳鋼	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡膠 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 × 80, 8.8級高強度螺栓, 可定製	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
塗層	環氧粉末塗層	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-EJEE-CSPL

尺寸與價格

殼體：碳鋼 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥ 1.6MPa (232 PSI)			
編號	φ (mm)	重量 (kg)	掛牌價 (USD)
001	20	—	\$85
002	25	—	\$85
003	32	—	\$85
004	40	—	\$85
005	50	—	\$85
006	63	—	\$108
007	75	—	\$129
008	90	—	\$154
009	110	—	\$191
010	125	—	\$218
011	140	—	\$250
012	160	—	\$293
013	180	—	\$345
014	200	—	\$392
015	225	—	\$468
016	250	—	\$539
017	280	—	\$634
018	315	—	\$744
019	355	—	\$1,031
020	400	—	\$1,228
021	450	—	\$1,840
022	500	—	\$2,158
023	560	—	\$2,539
024	630	—	\$3,103
025	710	—	\$4,257
026	800	—	\$5,154
027	900	—	\$10,865
028	1100	—	\$12,827
029	1200	—	\$17,219
030	1400	—	\$22,233
031	1600	—	\$27,868
032	1800	—	\$34,126
033	2000	—	\$41,005
034	2200	—	POA
035	2400	—	POA
036	2600	—	POA
037	2800	—	POA

殼體：碳鋼 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥ 1.6MPa (232 PSI)			
編號	Φ (mm)	重量 (kg)	掛牌價 (USD)
038	3000	—	POA
039	3400	—	POA
040	3600	—	POA
041	3800	—	POA
042	4000	—	POA

* = 常規現貨。
1S = 一次成型 | 2S = 二次成型 | W1 = 焊制(50 – 400) | W2 = 焊制(450+)
參考價格 — 請聯絡我們獲取最新報價。
掛牌價，FOB 上海 — 30 天內有效，基準匯率 6.72