

BS-SJDE | v1.0 | 2026-08

雙承彎頭

PVC 管免膠 90° 轉向：兩端承接平口管、雙道密封圈密封——彎頭保持剛性、接頭保持乾燥，日後佈局調整還可拆卸重灌。

通用規格

規格範圍	φ63-φ800
密封壓力	≥ 1.6MPa (232 PSI)
殼體材質	Q235碳鋼 / SS304 / SS316L / 2205雙相鋼 — 可定製
密封材質	三元乙丙橡膠 (EPDM)
塗層	環氧粉末塗層
螺栓規格	M16 × 80, 8.8級高強度螺栓, 可定製
適用管材型別	UPVC、PVC-M
工況條件	常壓
定製生產	支援定製尺寸與非標規格，歡迎垂詢。

可選配置

殼體 \ 管道	PL	DI	ST	SS	FR	PS	CM	GR
碳鋼	✓	垂詢	垂詢	垂詢	垂詢	垂詢	垂詢	垂詢

✓ = 標準規格，含尺寸與價格。— = 非標定製，請聯絡我們。

PL=塑料管 DI=球墨鑄鐵管 ST=鋼管 SS=不鏽鋼管 FR=玻璃鋼管 PS=鋼骨架複合管 CM=水泥管 GR=溝槽管

BS-SJDE-CSPL

殼體：碳鋼 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

PVC 管免膠 90 ° 轉向：兩端承接平口管、雙道密封圈密封——彎頭保持剛性、接頭保持乾燥，日後佈局調整還可拆卸重灌。



壓力等級	≥ 1.6MPa (232 PSI)
規格範圍	φ63–φ800
規格數量	21 個規格

材料與標準

部件	材質	標準號
殼體	碳鋼	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡膠 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 × 80, 8.8級高強度螺栓, 可定製	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
塗層	環氧粉末塗層	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-SJDE-CSPL

尺寸與價格

殼體：碳鋼 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥ 1.6MPa (232 PSI)			
編號	φ (mm)	重量 (kg)	掛牌價 (USD)
001	63	—	\$35
002	75	—	\$39
003	90	—	\$48
004	110	—	\$58
005	125	—	\$67
006	140	—	\$82
007	160	—	\$94
008	180	—	\$124
009	200	—	\$154
010	225	—	\$237
011	250	—	\$248
012	280	—	\$376
013	315	—	\$390
014	355	—	\$532
015	400	—	\$878
016	450	—	\$1,030
017	500	—	\$1,295
018	560	—	\$1,564
019	630	—	\$1,742
020	710	—	\$2,054
021	800	—	\$2,628

* = 常規現貨。
1S = 一次成型 | 2S = 二次成型 | W1 = 焊制(50 – 400) | W2 = 焊制(450+)
參考價格 — 請聯絡我們獲取最新報價。
掛牌價，FOB 上海 — 30 天內有效，基準匯率 6.72