# 三承三通



**技術與價格數據表**

1 種構型 / 21 行尺寸與價格

按管道形狀、實測外徑與運行工況選擇產品；訂貨前確認尺寸、連接細節與密封材料。

| 通用規格 | |
|---|---|
| 一般名義規格能力 | φ63-φ800 |
| 密封壓力 | ≥1.6 MPa (232 psi) |
| 殼體材質 | Q235碳鋼 / SS304 / SS316L / 2205雙相鋼 - 可定製 |
| 密封材質 | 三元乙丙橡膠 (EPDM) |
| 塗層 | 環氧粉末塗層 |
| 螺栓規格 | M16×80, 8.8級高強度螺栓, 可定製 |
| 適用管材型別 | UPVC、PVC-M |
| 工況條件 | 常壓 |

表列范圍僅指價格表中已有尺寸與價格的規格。表外尺寸也可定制并單獨報價；一般名義規格能力為DN15-DN4000，適配以實際管道外徑為準。

發布的壓力與范圍為構型參考，不代表全部規格的統一額定值。材料依據不等于整件產品認證；安裝與隔離方案應按現場確認。

源數據：v1.0 / 2026-08 | 發布版 v2.0 / 2026-10-16



© 2026 Changzhou Baoshuo Pipe Fittings Co., Ltd. | All Rights Reserved | For Customer Reference

BS-SJDT-CSPL

# BS-SJDT-CSPL

## 殼體：碳鋼 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M)



按管道形狀、實測外徑與運行工況選擇產品；訂貨前確認尺寸、連接細節與密封材料。

| | |
|---|---|
| 發布壓力 | ≥1.6 MPa (232 psi) |
| 價格表規格范圍 | φ63-φ800 |

表列范圍僅為已有價格的規格；表外尺寸可定制另報。一般名義規格能力DN15-DN4000。

### 材料與依據

| 部件 | 材料 | 材料依據 |
|---|---|---|
| 殼體 | 碳鋼 | GB/T 700 |
| 密封圈 | 三元乙丙橡膠 (EPDM) | BS EN 681-1 / GB/T 21873 |
| 螺栓 | M16×80, 8.8級高強度螺栓 | ISO 898-1 / GB/T 3098.1 |
| 塗層 | 環氧粉末塗層 | 涂層技術要求另行約定 |

### 尺寸與價格

| 編號 | φ mm | 重量 kg | 掛牌價 USD |
|---|---|---|---|
| 001 | 63 | - | $49 |
| 002 | 75 | - | $53 |
| 003 | 90 | - | $63 |
| 004 | 110 | - | $80 |
| 005 | 125 | - | $83 |
| 006 | 140 | - | $101 |
| 007 | 160 | - | $112 |
| 008 | 180 | - | $134 |
| 009 | 200 | - | $145 |
| 010 | 225 | - | $193 |

* 為目錄庫存標記，實際供貨需確認。重量為理論估算，不是發貨稱重值。

USD 參考掛牌價，以當前報價確認為準；FOB 上海，30 天有效，基準匯率 6.72。



© 2026 Changzhou Baoshuo Pipe Fittings Co., Ltd. | All Rights Reserved | For Customer Reference

BS-SJDT-CSPL / 續表

# BS-SJDT-CSPL

## 殼體：碳鋼 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

≥1.6 MPa (232 psi) | φ63-φ800

表列范圍僅為已有價格的規格；表外尺寸可定制另報。一般名義規格能力DN15-DN4000。

| 編號 | φ mm | 重量 kg | 掛牌價 USD |
|---|---|---|---|
| 011 | 250 | - | $252 |
| 012 | 280 | - | $337 |
| 013 | 315 | - | $403 |
| 014 | 355 | - | $510 |
| 015 | 400 | - | $601 |
| 016 | 450 | - | $717 |
| 017 | 500 | - | $897 |
| 018 | 560 | - | $1,080 |
| 019 | 630 | - | $1,295 |
| 020 | 710 | - | $1,917 |
| 021 | 800 | - | $2,697 |

* 為目錄庫存標記，實際供貨需確認。重量為理論估算，不是發貨稱重值。

USD 參考掛牌價，以當前報價確認為準；FOB 上海，30 天有效，基準匯率 6.72。



© 2026 Changzhou Baoshuo Pipe Fittings Co., Ltd. | All Rights Reserved | For Customer Reference

構型矩陣 / 代碼釋義

# 讀懂完整構型代碼。

產品系列 + 殼體代碼 + 管材代碼組成構型代碼；注明表內編號以確定具體尺寸。

| 殼體 / 管材 | PL | DI | ST | SS | FR | PS | CM | GR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS / 碳鋼 | Y | - | - | - | - | - | - | - |

Y = 提供尺寸與價格數據；- = 非標 / 聯系詢價。定制設計須另行確認。

| 管材代碼釋義 | |
|---|---|
| PL | 塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) |
| DI | 球墨鑄鐵 |
| ST | 鋼管 |
| SS | 不鏽鋼 |
| FR | 玻璃鋼管 (FRP) |
| PS | 鋼骨架聚乙烯複合管 |
| CM | 水泥砂漿內襯管 |
| GR | 卡箍/溝槽連接 |

DN / NPS 為名義標識；φ / OD (mm) 為管道毫米外徑。L 為表列產品長度。支管規格保留源數據單位，螺紋或法蘭標準另行確認。



© 2026 Changzhou Baoshuo Pipe Fittings Co., Ltd. | All Rights Reserved | For Customer Reference

訂貨 / 說明 / 版本

# 注明表內編號，確認實際工況。

注明完整BS構型代碼與表內編號，并提供實測管道外徑、運行壓力、溫度、介質及數量；可附接口圖紙或照片。

| 選型 | 訂貨前確認 |
| --- | --- |
| 管道與適配 | 實測外徑、管材、壁厚、接口形狀與產品長度。 |
| 運行工況 | 按所選設計確認介質、溫度、壓力、位移與約束要求。 |
| 表面處理與密封選項 | 大部分產品，特別是鋼制產品，表面處理與密封材料可按客戶要求選用、定制；按工況確認表面處理及橡膠配方。 |
| 安裝 | 按供貨整件確認隔離措施、螺栓規格、數量與緊固扭矩；源尺寸表未列出這些數值。 |

發布的壓力與范圍為構型參考，不代表全部規格的統一額定值。材料依據不等于整件產品認證；安裝與隔離方案應按現場確認。

表列范圍僅指價格表中已有尺寸與價格的規格。表外尺寸也可定制并單獨報價；一般名義規格能力為DN15-DN4000，適配以實際管道外徑為準。

## 價格與數據說明

* 為目錄庫存標記，實際供貨需確認。重量為理論估算，不是發貨稱重值。
USD 參考掛牌價，以當前報價確認為準；FOB 上海，30 天有效，基準匯率 6.72。

sales@baoshuopipe.com
聯絡電話：+86 13775188065

源數據：v1.0 / 2026-08 | 發布版 v2.0 / 2026-10-16



© 2026 Changzhou Baoshuo Pipe Fittings Co., Ltd. | All Rights Reserved | For Customer Reference