

BS-RCEL | v1.0 | 2026-08

彎頭哈夫節

按彎頭弧度預彎，密封壓力沿弧線均勻分佈——平帶卡箍總在彎頭外弧滲漏。適配 45 ° /90 ° 彎頭：卡上去，彎頭保角度、保密封。

通用規格

規格範圍	DN15 – DN4000
密封壓力	≥ 1.6MPa (232 PSI)
殼體材質	Q235碳鋼 / SS304 / SS316L / 2205雙相鋼 — 可定製
密封材質	三元乙丙橡膠 (EPDM)
塗層	環氧粉末塗層
螺栓規格	M16 × 80, 8.8級高強度螺栓, 可定製
適用管型別	鋼管、球墨鑄鐵管
工況條件	常壓
定製生產	支援定製尺寸與非標規格，歡迎垂詢。

可選配置

殼體 \ 管道	PL	DI	ST	SS	FR	PS	CM	GR
碳鋼	✓	垂詢	垂詢	垂詢	垂詢	垂詢	垂詢	垂詢

✓ = 標準規格，含尺寸與價格。— = 非標定製，請聯絡我們。

PL=塑料管 DI=球墨鑄鐵管 ST=鋼管 SS=不鏽鋼管 FR=玻璃鋼管 PS=鋼骨架複合管 CM=水泥管 GR=溝槽管

BS-RCEL-CSPL

殼體：碳鋼 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

按彎頭弧度預彎，密封壓力沿弧線均勻分佈——平帶卡箍總在彎頭外弧滲漏。適配 45 ° /90 ° 彎頭：卡上去，彎頭保角度、保密封。



壓力等級	≥ 1.6MPa (232 PSI)
規格範圍	φ20—φ355
規格數量	30 個規格

材料與標準

部件	材質	標準號
殼體	碳鋼	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡膠 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 × 80, 8.8級高強度螺栓, 可定製	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
塗層	環氧粉末塗層	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-RCEL-CSPL

尺寸與價格

殼體：碳鋼 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥1.6MPa (232 PSI)			
編號	φ (mm)	重量 (kg)	掛牌價 (USD)
90 ° 彎頭			
001	20	0.9	\$19
002	25	0.9	\$19
003	32	0.9	\$19
004	40	1.0	\$22
005	50	1.2	\$26
006	63	1.4	\$31
007	75	1.7	\$39
008	90	2.3	\$52
009	110	2.5	\$55
010	125	4.2	\$95
011	160	4.4	\$98
012	200	7.2	\$161
013	315	22.1	\$493
90 ° 彎頭加長型			
014	110	4.1	\$91
015	160	7.1	\$159
016	200	15.4	\$344
017	225	14.5	\$324
018	250	18.9	\$421
019	315	28.5	\$636
020	355	33.4	\$746
45 ° 彎頭			
021	63	2.5	\$55
022	75	2.9	\$65
023	90	3.5	\$78
024	110	3.9	\$87
025	125	5.2	\$117
026	160	7.3	\$163
027	200	8.7	\$195
028	225	12.2	\$272
029	250	16.0	\$356
030	315	24.7	\$551

* = 常規現貨。
1S = 一次成型 | 2S = 二次成型 | W1 = 焊制(50 – 400) | W2 = 焊制(450+)
參考價格 — 請聯絡我們獲取最新報價。
Wt (kg) 為大致重量，實際重量可能有所浮動。

掛牌價，FOB 上海— 30 天內有效，基準匯率 6.72