

BS-RCSK | v1.0 | 2026-08

承口哈夫節

承插接口是另一種幾何：卡體跨過承口凸肩、在兩個直徑上分別密封——不必挖開接口重新打口，承口即恢復密封。

通用規格

規格範圍	DN15 – DN4000
密封壓力	≥ 1.6MPa (232 PSI)
殼體材質	Q235碳鋼 / SS304 / SS316L / 2205雙相鋼 — 可定製
密封材質	三元乙丙橡膠 (EPDM)
塗層	環氧粉末塗層
螺栓規格	M20 × 100, 8.8級高強度螺栓, 可定製
適用管材型別	鋼管、球墨鑄鐵管、鑄鐵管
工況條件	常壓
定製生產	支援定製尺寸與非標規格，歡迎垂詢。

可選配置

殼體\管道	PL	DI	ST	SS	FR	PS	CM	GR
碳鋼	✓	✓	✓	垂詢	垂詢	垂詢	垂詢	垂詢

✓ = 標準規格，含尺寸與價格。— = 非標定製，請聯絡我們。

PL=塑料管 DI=球墨鑄鐵管 ST=鋼管 SS=不鏽鋼管 FR=玻璃鋼管 PS=鋼骨架複合管 CM=水泥管 GR=溝槽管

BS-RCSK-CSPL

殼體：碳鋼 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

承插接口是另一種幾何：卡體跨過承口凸肩、在兩個直徑上分別密封——不必挖開接口重新打口，承口即恢復密封。



壓力等級	≥ 1.6MPa (232 PSI)
規格範圍	φ20–φ800
規格數量	26 個規格

材料與標準

部件	材質	標準號
殼體	碳鋼	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡膠 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M20 × 100, 8.8級高強度螺栓, 可定製	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
塗層	環氧粉末塗層	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-RCSK-CSPL

尺寸與價格

殼體：碳鋼 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥ 1.6MPa (232 PSI)				
編號	φ (mm)	長度 (mm)	重量 (kg)	掛牌價 (USD)
001	20	110	0.3	\$8
002	25	115	0.4	\$9
003	32	120	0.4	\$10
004	40	140	0.5	\$11
005	50	196	0.6	\$14
006	63	220	0.7	\$16
007	75	258	1.1	\$24
008	90	270	2.2	\$49
009	110	280	2.6	\$58
010	125	286	—	POA
011	140	304	—	POA
012	160	310	3.7	\$81
013	180	330	—	POA
014	200	350	4.9	\$109
015	225	370	—	POA
016	250	382	6.4	\$143
017	280	390	—	POA
018	315	400	9.1	\$204
019	355	440	14.5	\$324
020	400	480	18.9	\$421
021	450	520	—	POA
022	500	560	24.4	\$545
023	560	620	—	POA
024	630	670	—	POA
025	710	650	—	POA
026	800	700	—	POA

* = 常規現貨。
1S = 一次成型 | 2S = 二次成型 | W1 = 焊制(50 – 400) | W2 = 焊制(450+)
參考價格 — 請聯絡我們獲取最新報價。
Wt (kg) 為大致重量，實際重量可能有所浮動。
掛牌價，FOB 上海 — 30 天內有效，基準匯率 6.72

BS-RCSK-CSDI

殼體：碳鋼 / 管道：球墨鑄鐵

承插接口是另一種幾何：卡體跨過承口凸肩、在兩個直徑上分別密封——不必挖開接口重新打口，承口即恢復密封。



壓力等級	≥ 1.6MPa (232 PSI)
規格範圍	DN40 – DN2000
規格數量	24 個規格

材料與標準

部件	材質	標準號
殼體	碳鋼	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡膠 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M20 × 100, 8.8級高強度螺栓, 可定製	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
塗層	環氧粉末塗層	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-RCSK-CSDI

尺寸與價格

殼體：碳鋼 / 管道：球墨鑄鐵 ≥ 1.6MPa (232 PSI)				
編號	DN	長度 (mm)	重量 (kg)	掛牌價 (USD)
001	40	200	0.6	\$14
002	50	240	0.7	\$16
003	65	210	1.1	\$24
004	80	260	2.2	\$49
005	100	277	2.6	\$58
006	125	280	—	POA
007	150	280	3.7	\$81
008	200	290	4.9	\$109
009	250	300	6.4	\$143
010	300	310	9.2	\$205
011	350	325	—	POA
012	400	330	12.2	\$271
013	450	340	—	POA
014	500	355	16.6	\$371
015	600	380	22.4	\$500
016	700	430	—	POA
017	800	470	—	POA
018	900	490	—	POA
019	1000	500	—	POA
020	1200	600	—	POA
021	1400	700	—	POA
022	1600	700	—	POA
023	1800	800	—	POA
024	2000	800	—	POA

* = 常規現貨。
參考價格 — 請聯絡我們獲取最新報價。
Wt (kg) 為大致重量，實際重量可能有所浮動。
掛牌價，FOB 上海 — 30 天內有效，基準匯率 6.72

BS-RCSK-CSST

殼體：碳鋼 / 管道：鋼管

承插接口是另一種幾何：卡體跨過承口凸肩、在兩個直徑上分別密封——不必挖開接口重新打口，承口即恢復密封。



壓力等級	≥ 1.6MPa (232 PSI)
規格範圍	DN40 – DN2000
規格數量	24 個規格

材料與標準

部件	材質	標準號
殼體	碳鋼	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡膠 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M20 × 100, 8.8級高強度螺栓, 可定製	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
塗層	環氧粉末塗層	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-RCSK-CSST

尺寸與價格

殼體：碳鋼 / 管道：鋼管 ≥ 1.6MPa (232 PSI)				
編號	DN	長度 (mm)	重量 (kg)	掛牌價 (USD)
001	40	200	0.6	\$14
002	50	240	0.7	\$16
003	65	210	1.1	\$24
004	80	260	2.2	\$49
005	100	277	2.6	\$58
006	125	280	—	POA
007	150	280	3.7	\$81
008	200	290	4.9	\$109
009	250	300	6.4	\$143
010	300	310	9.2	\$205
011	350	325	—	POA
012	400	330	12.2	\$271
013	450	340	—	POA
014	500	355	16.6	\$371
015	600	380	22.4	\$500
016	700	430	—	POA
017	800	470	—	POA
018	900	490	—	POA
019	1000	500	—	POA
020	1200	600	—	POA
021	1400	700	—	POA
022	1600	700	—	POA
023	1800	800	—	POA
024	2000	800	—	POA

* = 常規現貨。
參考價格 — 請聯絡我們獲取最新報價。
Wt (kg) 為大致重量，實際重量可能有所浮動。
掛牌價，FOB 上海 — 30 天內有效，基準匯率 6.72