

## 承插钢塑系列 — 安裝操作說明書

Changzhou Baoshuo Pipe Fittings Co., Ltd.

www.baoshuopipe.com | sales@baoshuopipe.com | +86 13775188065

版本 1.0 · 2026



## 概述

本說明書涵蓋寶碩承插鋼塑管件——雙承直接、承口法蘭接頭、插口法蘭接頭、彎頭、正三通及四通。該系列管件為 UPVC 和 PVC-M 管道提供剛性承壓密封連接。鋼製外套配橡膠密封圈，壓緊於平口（插口）管端。適用於 UPVC 和 PVC-M 管道系統。

## 安全注意事項

- 管端須切割方正並去毛刺，以免損傷密封圈。
- 緊固前必須將管道插入至滿座深度。
- 螺栓須均勻緊固，避免鋼套變形。

## 所需工具

扳手（推薦扭矩扳手）、割管器、去毛刺工具、倒角工具、清潔布、標記筆、捲尺。

## 安裝步驟

- 選擇正確管件. 按管道外徑和連接形式選用管件。
- 準備管端. 管端切割方正，去毛刺並倒角。清潔與密封圈接觸的表面。
- 標記插入深度. 在兩端管道上標記滿插入深度。
- 組裝. 將管件套入一端管道，再將另一端管道插入至標記深度。
- 均勻緊固. 按對角順序均勻擰緊鋼套螺栓，使橡膠圈均勻受壓。
- 試壓. 升壓至工作壓力，檢查各連接點。

## 壓力試驗

保壓至工作壓力，逐一檢查接口。如有滲漏，均勻復緊螺栓。

## 維護與儲存

- 定期檢查螺栓扭矩。
- 檢查橡膠圈是否老化，開裂或硬化應更換。