

四通哈夫節



技術與價格數據表

定制構型 / 詢價

按管道形狀、實測外徑與運行工況選擇產品；訂貨前確認尺寸、連接細節與密封材料。

通用規格

一般名義規格能力	DN15-DN4000
密封壓力	≥ 1.6 MPa (232 psi)
殼體材質	Q235碳鋼 / SS304 / SS316L / 2205雙相鋼 - 可定製
密封材質	三元乙丙橡膠 (EPDM)
塗層	環氧粉末塗層
螺栓規格	M20×100, 8.8級高強度螺栓, 可定製
適用管材型別	鋼管、球墨鑄鐵管
工況條件	常壓

表列範圍僅指價格表中已有尺寸與價格的規格。表外尺寸也可定制并單獨報價；一般名義規格能力為DN15-DN4000，適配以實際管道外徑為準。

發布的壓力與範圍為構型參考，不代表全部規格的統一額定值。材料依據不等於整件產品認證；安裝與隔離方案應按現場確認。

源數據：v1.0 / 2026-08 | 發布版 v2.0 / 2026-10-16

訂貨 / 說明 / 版本

定制構型 / 詢價

本產品按訂單工況配置，未發布標準尺寸價格表。請提供管道尺寸、接口圖紙、工況與數量，以便單獨技術確認和報價。

選型	訂貨前確認
管道與適配	實測外徑、管材、壁厚、接口形狀與產品長度。
運行工況	按所選設計確認介質、溫度、壓力、位移與約束要求。
表面處理與密封選項	大部分產品，特別是鋼制產品，表面處理與密封材料可按客戶要求選用、定制；按工況確認表面處理及橡膠配方。
安裝	按供貨整件確認隔離措施、螺栓規格、數量與緊固扭矩；源尺寸表未列出這些數值。

發布的壓力與範圍為構型參考，不代表全部規格的統一額定值。材料依據不等于整件產品認證；安裝與隔離方案應按現場確認。

表列範圍僅指價格表中已有尺寸與價格的規格。表外尺寸也可定制并單獨報價；一般名義規格能力為DN15-DN4000，適配以實際管道外徑為準。

sales@baoshuopipe.com

聯絡電話：+86 13775188065

源數據：v1.0 / 2026-08 | 發布版 v2.0 / 2026-10-16