

BS-EJED | v1.0 | 2026-08

双法兰伸缩接头

两端法兰、零刚性连接：吸收法兰管段与阀门设备之间的轴向位移，补偿热伸长与安装偏差。检修时松开任一端法兰即可拆下，无需切割任何管道。

通用规格

规格范围	DN15 – DN4000
密封压力	≥ 1.6MPa (232 PSI)
壳体材质	Q235碳钢 / SS304 / SS316L / 2205双相钢
密封材质	三元乙丙橡胶 (EPDM)
涂层	环氧粉末涂层
螺栓规格	M16 × 80, 8.8级高强度螺栓
适用管材类型	钢管、球墨铸铁管、铸铁管、不锈钢管
工况条件	常压
定制生产	支持定制尺寸与非标规格，欢迎垂询。

可选配置

壳体 \ 管道	PL	DI	ST	SS	FR	PS	CM	GR
碳钢	✓	✓	✓	垂询	垂询	垂询	垂询	垂询

✓ = 标准规格，含尺寸与价格。— = 非标定制，请联系我们。

PL=塑料管 DI=球墨铸铁管 ST=钢管 SS=不锈钢管 FR=玻璃钢管 PS=钢骨架复合管 CM=水泥管 GR=沟槽管

BS-EJED-CSPL

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

碳钢壳体结构强度高，适合地面及地埋安装。EPDM密封圈的预压缩设计可确保在塑料管光滑表面上的低压力初始密封。

两端法兰、零刚性连接：吸收法兰管段与阀门设备之间的轴向位移，补偿热伸长与安装偏差。检修时松开任一端法兰即可拆下，无需切割任何管道。



压力等级	≥ 1.6MPa (232 PSI)
规格范围	DN15 – DN4000
规格数量	42 个规格

材料与标准

部件	材质	标准号
壳体	碳钢	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡胶 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 × 80, 8.8级高强度螺栓	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
涂层	环氧粉末涂层	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-EJED-CSPL

尺寸与价格

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥ 1.6MPa (232 PSI)			
编号	φ (mm)	重量 (kg)	挂牌价 (USD)
001	20	—	\$86
002	25	—	\$86
003	32	—	\$86
004	40	—	\$86
005	50	—	\$86
006	63	—	\$92
007	75	—	\$106
008	90	—	\$126
009	110	—	\$148
010	125	—	\$171
011	140	—	\$199
012	160	—	\$211
013	180	—	\$258
014	200	—	\$285
015	225	—	\$321
016	250	—	\$364
017	280	—	\$450
018	315	—	\$478
019	355	—	\$652
020	400	—	\$765
021	450	—	\$995
022	500	—	\$1,158
023	560	—	\$1,340
024	630	—	\$1,554
025	710	—	\$2,555
026	800	—	\$3,613
027	900	—	\$4,561
028	1000	—	\$5,129
029	1200	—	\$6,510
030	1400	—	\$7,924
031	1600	—	\$9,719
032	1800	—	\$11,167
033	2000	—	\$12,675
034	2200	—	POA
035	2400	—	POA
036	2600	—	POA
037	2800	—	POA

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) $\geq 1.6\text{MPa}$ (232 PSI)			
编号	φ (mm)	重量 (kg)	挂牌价 (USD)
038	3000	—	POA
039	3400	—	POA
040	3600	—	POA
041	3800	—	POA
042	4000	—	POA

* = 常规现货。
1S = 一次成型 | 2S = 二次成型 | W1 = 焊制(50 – 400) | W2 = 焊制(450+)
参考价格 — 请联系我们获取最新报价。
挂牌价，FOB 上海 — 30 天内有效，基准汇率 6.72

BS-EJED-CSDI

壳体：碳钢 / 管道：球墨铸铁

碳钢壳体结构强度高，适合地面及地埋安装。高扭矩预紧配合球墨铸铁管的厚壁刚性，形成稳固的抗沉降连接。EPDM密封圈可补偿铸铁管表面常见的轻微不平整。

两端法兰、零刚性连接：吸收法兰管段与阀门设备之间的轴向位移，补偿热伸长与安装偏差。检修时松开任一端法兰即可拆下，无需切割任何管道。



压力等级	≥ 1.6MPa (232 PSI)
规格范围	DN40 – DN4000
规格数量	35 个规格

材料与标准

部件	材质	标准号
壳体	碳钢	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡胶 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 × 80, 8.8级高强度螺栓	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
涂层	环氧粉末涂层	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-EJED-CSDI

尺寸与价格

壳体：碳钢 / 管道：球墨铸铁 ≥ 1.6MPa (232 PSI)			
编号	DN	重量 (kg)	挂牌价 (USD)
001	40	—	\$86
002	50	—	\$92
003	65	—	\$106
004	80	—	\$126
005	100	—	\$148
006	125	—	\$200
007	150	—	\$215
008	200	—	\$320
009	250	—	\$448
010	300	—	\$482
011	350	—	\$664
012	400	—	\$780
013	450	—	\$1,015
014	500	—	\$1,179
015	600	—	\$1,557
016	700	—	\$2,574
017	800	—	\$3,641
018	900	—	\$4,736
019	1000	—	\$5,315
020	1100	—	\$5,720
021	1200	—	\$6,724
022	1400	—	\$8,165
023	1500	—	\$8,542
024	1600	—	\$9,983
025	1800	—	\$11,459
026	2000	—	\$12,994
027	2200	—	POA
028	2400	—	POA
029	2600	—	POA
030	2800	—	POA
031	3000	—	POA
032	3400	—	POA
033	3600	—	POA
034	3800	—	POA
035	4000	—	POA

* = 常规现货。
参考价格 — 请联系我们获取最新报价。

挂牌价，FOB 上海—30 天内有效，基准汇率 6.72

BS-EJED-CSST

壳体：碳钢 / 管道：钢管

碳钢壳体结构强度高，适合地面及地埋安装。设计上可适应钢管道的热胀冷缩，在工况波动下保持密封完整性。

两端法兰、零刚性连接：吸收法兰管段与阀门设备之间的轴向位移，补偿热伸长与安装偏差。检修时松开任一端法兰即可拆下，无需切割任何管道。



压力等级	≥ 1.6MPa (232 PSI)
规格范围	DN40 – DN4000
规格数量	35 个规格

材料与标准

部件	材质	标准号
壳体	碳钢	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡胶 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 × 80, 8.8级高强度螺栓	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
涂层	环氧粉末涂层	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-EJED-CSST

尺寸与价格

壳体：碳钢 / 管道：钢管 ≥ 1.6MPa (232 PSI)			
编号	DN	重量 (kg)	挂牌价 (USD)
001	40	—	\$86
002	50	—	\$92
003	65	—	\$106
004	80	—	\$126
005	100	—	\$148
006	125	—	\$200
007	150	—	\$215
008	200	—	\$320
009	250	—	\$448
010	300	—	\$482
011	350	—	\$664
012	400	—	\$780
013	450	—	\$1,015
014	500	—	\$1,179
015	600	—	\$1,557
016	700	—	\$2,574
017	800	—	\$3,641
018	900	—	\$4,736
019	1000	—	\$5,315
020	1100	—	\$5,720
021	1200	—	\$6,724
022	1400	—	\$8,165
023	1500	—	\$8,542
024	1600	—	\$9,983
025	1800	—	\$11,459
026	2000	—	\$12,994
027	2200	—	POA
028	2400	—	POA
029	2600	—	POA
030	2800	—	POA
031	3000	—	POA
032	3400	—	POA
033	3600	—	POA
034	3800	—	POA
035	4000	—	POA

* = 常规现货。
参考价格 — 请联系我们获取最新报价。

挂牌价，FOB 上海—30 天内有效，基准汇率 6.72