

BS-EJEE | v1.0 | 2026-08

弯头伸缩接

转向的同时吸收位移：90°弯体两端带伸缩结构，弯头不再承受刚性弯头在热应力下易开裂的风险——管道转弯处热胀位移的稳妥解决方案。

通用规格

规格范围	DN15 – DN4000
密封压力	≥ 1.6MPa (232 PSI)
壳体材质	Q235碳钢 / SS304 / SS316L / 2205双相钢
密封材质	三元乙丙橡胶 (EPDM)
涂层	环氧粉末涂层
螺栓规格	M16 × 80, 8.8级高强度螺栓
适用管材类型	钢管、球墨铸铁管、铸铁管
工况条件	常压
定制生产	支持定制尺寸与非标规格，欢迎垂询。

可选配置

壳体 \ 管道	PL	DI	ST	SS	FR	PS	CM	GR
碳钢	✓	垂询	垂询	垂询	垂询	垂询	垂询	垂询

✓ = 标准规格，含尺寸与价格。— = 非标定制，请联系我们。

PL=塑料管 DI=球墨铸铁管 ST=钢管 SS=不锈钢管 FR=玻璃钢管 PS=钢骨架复合管 CM=水泥管 GR=沟槽管

BS-EJEE-CSPL

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

碳钢壳体结构强度高，适合地面及地埋安装。EPDM密封圈的预压缩设计可确保在塑料管光滑表面上的低压力初始密封。

转向的同时吸收位移：90 ° 弯体两端带伸缩结构，弯头不再承受刚性弯头在热应力下易开裂的风险——管道转弯处热胀位移的稳妥解决方案。



压力等级	≥ 1.6MPa (232 PSI)
规格范围	DN15 – DN4000
规格数量	42 个规格

材料与标准

部件	材质	标准号
壳体	碳钢	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡胶 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 × 80, 8.8级高强度螺栓	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
涂层	环氧粉末涂层	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-EJEE-CSPL

尺寸与价格

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥ 1.6MPa (232 PSI)			
编号	φ (mm)	重量 (kg)	挂牌价 (USD)
001	20	—	\$85
002	25	—	\$85
003	32	—	\$85
004	40	—	\$85
005	50	—	\$85
006	63	—	\$108
007	75	—	\$129
008	90	—	\$154
009	110	—	\$191
010	125	—	\$218
011	140	—	\$250
012	160	—	\$293
013	180	—	\$345
014	200	—	\$392
015	225	—	\$468
016	250	—	\$539
017	280	—	\$634
018	315	—	\$744
019	355	—	\$1,031
020	400	—	\$1,228
021	450	—	\$1,840
022	500	—	\$2,158
023	560	—	\$2,539
024	630	—	\$3,103
025	710	—	\$4,257
026	800	—	\$5,154
027	900	—	\$10,865
028	1100	—	\$12,827
029	1200	—	\$17,219
030	1400	—	\$22,233
031	1600	—	\$27,868
032	1800	—	\$34,126
033	2000	—	\$41,005
034	2200	—	POA
035	2400	—	POA
036	2600	—	POA
037	2800	—	POA

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) $\geq 1.6\text{MPa}$ (232 PSI)			
编号	φ (mm)	重量 (kg)	挂牌价 (USD)
038	3000	—	POA
039	3400	—	POA
040	3600	—	POA
041	3800	—	POA
042	4000	—	POA

* = 常规现货。
1S = 一次成型 | 2S = 二次成型 | W1 = 焊制(50 – 400) | W2 = 焊制(450+)
参考价格 — 请联系我们获取最新报价。
挂牌价，FOB 上海 — 30 天内有效，基准汇率 6.72