

BS-EJEX | v1.0 | 2026-08

四通伸缩接

移动管线上的十字配水节点：主通段滑动吸收位移，两侧支管保持刚性。螺栓装配即可——免焊接、免法兰对中，现场施工快捷。

通用规格

规格范围	DN15 – DN4000
密封压力	≥ 1.6MPa (232 PSI)
壳体材质	Q235碳钢 / SS304 / SS316L / 2205双相钢
密封材质	三元乙丙橡胶 (EPDM)
涂层	环氧粉末涂层
螺栓规格	M16 × 80, 8.8级高强度螺栓
适用管材类型	钢管、球墨铸铁管、铸铁管
工况条件	常压
定制生产	支持定制尺寸与非标规格，欢迎垂询。

可选配置

壳体 \ 管道	PL	DI	ST	SS	FR	PS	CM	GR
碳钢	✓	垂询	垂询	垂询	垂询	垂询	垂询	垂询

✓ = 标准规格，含尺寸与价格。— = 非标定制，请联系我们。

PL=塑料管 DI=球墨铸铁管 ST=钢管 SS=不锈钢管 FR=玻璃钢管 PS=钢骨架复合管 CM=水泥管 GR=沟槽管

BS-EJEX-CSPL

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

碳钢壳体结构强度高，适合地面及地埋安装。EPDM密封圈的预压缩设计可确保在塑料管光滑表面上的低压力初始密封。

移动管线上的十字配水节点：主通段滑动吸收位移，两侧支管保持刚性。螺栓装配即可——免焊接、免法兰对中，现场施工快捷。



压力等级	≥ 1.6MPa (232 PSI)
规格范围	DN15 – DN4000
规格数量	42 个规格

材料与标准

部件	材质	标准号
壳体	碳钢	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡胶 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 × 80, 8.8级高强度螺栓	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
涂层	环氧粉末涂层	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-EJEX-CSPL

尺寸与价格

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥ 1.6MPa (232 PSI)			
编号	φ (mm)	重量 (kg)	挂牌价 (USD)
001	20	—	\$175
002	25	—	\$175
003	32	—	\$175
004	40	—	\$175
005	50	—	\$175
006	63	—	\$217
007	75	—	\$256
008	90	—	\$302
009	110	—	\$365
010	125	—	\$411
011	140	—	\$463
012	160	—	\$533
013	180	—	\$617
014	200	—	\$689
015	225	—	\$807
016	250	—	\$913
017	280	—	\$1,052
018	315	—	\$1,205
019	355	—	\$1,693
020	400	—	\$1,975
021	450	—	\$2,900
022	500	—	\$3,338
023	560	—	\$3,831
024	630	—	\$4,606
025	710	—	\$6,040
026	800	—	\$7,135
027	900	—	\$14,934
028	1000	—	\$17,209
029	1200	—	\$22,154
030	1400	—	\$27,627
031	1600	—	\$33,629
032	1800	—	\$40,159
033	2000	—	\$47,217
034	2200	—	POA
035	2400	—	POA
036	2600	—	POA
037	2800	—	POA

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) $\geq 1.6\text{MPa}$ (232 PSI)			
编号	φ (mm)	重量 (kg)	挂牌价 (USD)
038	3000	—	POA
039	3400	—	POA
040	3600	—	POA
041	3800	—	POA
042	4000	—	POA

* = 常规现货。
1S = 一次成型 | 2S = 二次成型 | W1 = 焊制(50 – 400) | W2 = 焊制(450+)
参考价格 — 请联系我们获取最新报价。
挂牌价，FOB 上海 — 30 天内有效，基准汇率 6.72