

BS-SJDS | v1.0 | 2026-08

双承直接

免胶粘连接平口 PVC 管：两根管端插入钢制套筒、紧固即完成，无需等待胶水固化——日后还可拆开检修或改线。双道橡胶密封圈保证承压密封，地埋与架空管网均适用。

通用规格

尺寸范围	φ63-φ800
密封压力	≥ 1.6MPa (232 PSI)
壳体材质	Q235碳钢 / SS304 / SS316L / 2205双相钢
密封材质	三元乙丙橡胶 (EPDM)
涂层	环氧粉末涂层
螺栓规格	M16 × 80, 8.8级高强度螺栓
适用管材类型	UPVC、PVC-M
工况条件	常压
定制生产	支持定制尺寸与非标规格，欢迎垂询。

可选配置

壳体 \ 管道	PL	DI	ST	SS	FR	PS	CM	GR
碳钢	✓	垂询	垂询	垂询	垂询	垂询	垂询	垂询

✓ = 标准规格，含尺寸与价格。— = 非标定制，请联系我们。

PL=塑料管 DI=球墨铸铁管 ST=钢管 SS=不锈钢管 FR=玻璃钢管 PS=钢骨架复合管 CM=水泥管 GR=沟槽管

BS-SJDS-CSPL

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

碳钢壳体结构强度高，适合地面及地埋安装。EPDM密封圈的预压缩设计可确保在塑料管光滑表面上的低压力初始密封。

免胶粘连接平口 PVC 管：两根管端插入钢制套筒、紧固即完成，无需等待胶水固化——日后还可拆开检修或改线。双道橡胶密封圈保证承压密封，地埋与架空管网均适用。



压力等级	≥ 1.6MPa (232 PSI)
尺寸范围	φ63–φ800
规格数量	21 个规格

材料与标准

部件	材质	标准号
壳体	碳钢	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡胶 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 × 80, 8.8级高强度螺栓	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
涂层	环氧粉末涂层	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-SJDS-CSPL

尺寸与价格

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥ 1.6MPa (232 PSI)			
编号	φ (mm)	重量 (kg)	挂牌价 (USD)
001	63	—	\$28
002	75	—	\$30
003	90	—	\$37
004	110	—	\$44
005	125	—	\$50
006	140	—	\$55
007	160	—	\$63
008	180	—	\$71
009	200	—	\$82
010	225	—	\$93
011	250	—	\$113
012	280	—	\$154
013	315	—	\$168
014	355	—	\$218
015	400	—	\$244
016	450	—	\$346
017	500	—	\$432
018	560	—	\$491
019	630	—	\$584
020	710	—	\$1,004
021	800	—	\$1,311

* = 常规现货。
1S = 一次成型 | 2S = 二次成型 | W1 = 焊制(50 – 400) | W2 = 焊制(450+)
参考价格 — 请联系我们获取最新报价。
挂牌价，FOB 上海 — 30 天内有效，基准汇率 6.72