

BS-SJSF | v1.0 | 2026-08

承口法兰接头

把承口（喇叭口）端的 PVC 管接到任何法兰设备上：承口端套住喇叭口，法兰面螺栓连接阀门、水泵或处理设备。免胶粘的干净过渡，现场安装即装即用。

通用规格

尺寸范围	φ63-φ800
密封压力	≥ 1.6MPa (232 PSI)
壳体材质	Q235碳钢 / SS304 / SS316L / 2205双相钢
密封材质	三元乙丙橡胶 (EPDM)
涂层	环氧粉末涂层
螺栓规格	M16 × 80, 8.8级高强度螺栓
适用管材类型	UPVC、PVC-M
工况条件	常压
定制生产	支持定制尺寸与非标规格，欢迎垂询。

可选配置

壳体 \ 管道	PL	DI	ST	SS	FR	PS	CM	GR
碳钢	✓	垂询	垂询	垂询	垂询	垂询	垂询	垂询

✓ = 标准规格，含尺寸与价格。— = 非标定制，请联系我们。

PL=塑料管 DI=球墨铸铁管 ST=钢管 SS=不锈钢管 FR=玻璃钢管 PS=钢骨架复合管 CM=水泥管 GR=沟槽管

BS-SJSF-CSPL

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

碳钢壳体结构强度高，适合地面及地埋安装。EPDM密封圈的预压缩设计可确保在塑料管光滑表面上的低压力初始密封。

把承口（喇叭口）端的 PVC 管接到任何法兰设备上：承口端套住喇叭口，法兰面螺栓连接阀门、水泵或处理设备。免胶粘的干净过渡，现场安装即装即用。



压力等级	≥ 1.6MPa (232 PSI)
尺寸范围	φ63–φ800
规格数量	21 个规格

材料与标准

部件	材质	标准号
壳体	碳钢	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡胶 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 × 80, 8.8级高强度螺栓	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
涂层	环氧粉末涂层	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-SJSF-CSPL

尺寸与价格

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥ 1.6MPa (232 PSI)			
编号	φ (mm)	重量 (kg)	挂牌价 (USD)
001	63	—	\$28
002	75	—	\$33
003	90	—	\$40
004	110	—	\$47
005	125	—	\$56
006	140	—	\$67
007	160	—	\$70
008	180	—	\$89
009	200	—	\$99
010	225	—	\$113
011	250	—	\$129
012	280	—	\$167
013	315	—	\$174
014	355	—	\$221
015	400	—	\$266
016	450	—	\$332
017	500	—	\$397
018	560	—	\$469
019	630	—	\$552
020	710	—	\$1,027
021	800	—	\$1,526

* = 常规现货。
1S = 一次成型 | 2S = 二次成型 | W1 = 焊制(50 – 400) | W2 = 焊制(450+)
参考价格 — 请联系我们获取最新报价。
挂牌价，FOB 上海 — 30 天内有效，基准汇率 6.72