

BS-RCEL | v1.0 | 2026-08

弯头哈夫节

按弯头弧度预弯，密封压力沿弧线均匀分布——平带卡箍总在弯头外弧渗漏。适配 45° / 90° 弯头：卡上去，弯头保角度、保密封。

通用规格

尺寸范围	DN15 – DN4000
密封压力	≥ 1.6MPa (232 PSI)
壳体材质	Q235碳钢 / SS304 / SS316L / 2205双相钢
密封材质	三元乙丙橡胶 (EPDM)
涂层	环氧粉末涂层
螺栓规格	M16 × 80, 8.8级高强度螺栓
适用管材类型	钢管、球墨铸铁管
工况条件	常压
定制生产	支持定制尺寸与非标规格，欢迎垂询。

可选配置

壳体 \ 管道	PL	DI	ST	SS	FR	PS	CM	GR
碳钢	✓	垂询	垂询	垂询	垂询	垂询	垂询	垂询

✓ = 标准规格，含尺寸与价格。— = 非标定制，请联系我们。

PL=塑料管 DI=球墨铸铁管 ST=钢管 SS=不锈钢管 FR=玻璃钢管 PS=钢骨架复合管 CM=水泥管 GR=沟槽管

BS-RCEL-CSPL

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

碳钢壳体结构强度高，适合地面及地埋安装。EPDM密封圈的预压缩设计可确保在塑料管光滑表面上的低压力初始密封。

按弯头弧度预弯，密封压力沿弧线均匀分布——平带卡箍总在弯头外弧渗漏。适配 45 ° /90 ° 弯头：卡上去，弯头保角度、保密封。



压力等级	≥ 1.6MPa (232 PSI)
尺寸范围	φ20–φ355
规格数量	30 个规格

材料与标准

部件	材质	标准号
壳体	碳钢	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡胶 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 × 80, 8.8级高强度螺栓	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
涂层	环氧粉末涂层	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-RCEL-CSPL

尺寸与价格

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥ 1.6MPa (232 PSI)			
编号	φ (mm)	重量 (kg)	挂牌价 (USD)
90 ° 弯头			
001	20	0.9	\$19
002	25	0.9	\$19
003	32	0.9	\$19
004	40	1.0	\$22
005	50	1.2	\$26
006	63	1.4	\$31
007	75	1.7	\$39
008	90	2.3	\$52
009	110	2.5	\$55
010	125	4.2	\$95
011	160	4.4	\$98
012	200	7.2	\$161
013	315	22.1	\$493
90 ° 弯头加长型			
014	110	4.1	\$91
015	160	7.1	\$159
016	200	15.4	\$344
017	225	14.5	\$324
018	250	18.9	\$421
019	315	28.5	\$636
020	355	33.4	\$746
45 ° 弯头			
021	63	2.5	\$55
022	75	2.9	\$65
023	90	3.5	\$78
024	110	3.9	\$87
025	125	5.2	\$117
026	160	7.3	\$163
027	200	8.7	\$195
028	225	12.2	\$272
029	250	16.0	\$356
030	315	24.7	\$551

* = 常规现货。
1S = 一次成型 | 2S = 二次成型 | W1 = 焊制(50 – 400) | W2 = 焊制(450+)
参考价格 — 请联系我们获取最新报价。
Wt (kg) 为大致重量，实际重量可能有所浮动。

挂牌价，FOB 上海—30 天内有效，基准汇率 6.72