

BS-RCSK | v1.0 | 2026-08

承口哈夫节

承插接口是另一种几何：卡体跨过承口凸肩、在两个直径上分别密封——不必挖开接口重新打口，承口即恢复密封。

通用规格

尺寸范围	DN15 – DN4000
密封压力	≥ 1.6MPa (232 PSI)
壳体材质	Q235碳钢 / SS304 / SS316L / 2205双相钢
密封材质	三元乙丙橡胶 (EPDM)
涂层	环氧粉末涂层
螺栓规格	M20 × 100, 8.8级高强度螺栓
适用管材类型	钢管、球墨铸铁管、铸铁管
工况条件	常压
定制生产	支持定制尺寸与非标规格，欢迎垂询。

可选配置

壳体\管道	PL	DI	ST	SS	FR	PS	CM	GR
碳钢	✓	✓	✓	垂询	垂询	垂询	垂询	垂询

✓ = 标准规格，含尺寸与价格。— = 非标定制，请联系我们。

PL=塑料管 DI=球墨铸铁管 ST=钢管 SS=不锈钢管 FR=玻璃钢管 PS=钢骨架复合管 CM=水泥管 GR=沟槽管

BS-RCSK-CSPL

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

碳钢壳体结构强度高，适合地面及地埋安装。EPDM密封圈的预压缩设计可确保在塑料管光滑表面上的低压力初始密封。

承插接口是另一种几何：卡体跨过承口凸肩、在两个直径上分别密封——不必挖开接口重新打口，承口即恢复密封。



压力等级	≥ 1.6MPa (232 PSI)
尺寸范围	φ20–φ800
规格数量	26 个规格

材料与标准

部件	材质	标准号
壳体	碳钢	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡胶 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M20 × 100, 8.8级高强度螺栓	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
涂层	环氧粉末涂层	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-RCSK-CSPL

尺寸与价格

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥ 1.6MPa (232 PSI)				
编号	φ (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)	挂牌价 (USD)
001	20	110	0.3	\$8
002	25	115	0.4	\$9
003	32	120	0.4	\$10
004	40	140	0.5	\$11
005	50	196	0.6	\$14
006	63	220	0.7	\$16
007	75	258	1.1	\$24
008	90	270	2.2	\$49
009	110	280	2.6	\$58
010	125	286	—	POA
011	140	304	—	POA
012	160	310	3.7	\$81
013	180	330	—	POA
014	200	350	4.9	\$109
015	225	370	—	POA
016	250	382	6.4	\$143
017	280	390	—	POA
018	315	400	9.1	\$204
019	355	440	14.5	\$324
020	400	480	18.9	\$421
021	450	520	—	POA
022	500	560	24.4	\$545
023	560	620	—	POA
024	630	670	—	POA
025	710	650	—	POA
026	800	700	—	POA

* = 常规现货。
1S = 一次成型 | 2S = 二次成型 | W1 = 焊制(50 – 400) | W2 = 焊制(450+)
参考价格 — 请联系我们获取最新报价。
Wt (kg) 为大致重量，实际重量可能有所浮动。
挂牌价，FOB 上海 — 30 天内有效，基准汇率 6.72

BS-RCSK-CSDI

壳体：碳钢 / 管道：球墨铸铁

碳钢壳体结构强度高，适合地面及地埋安装。高扭矩预紧配合球墨铸铁管的厚壁刚性，形成稳固的抗沉降连接。EPDM密封圈可补偿铸铁管表面常见的轻微不平整。

承插接口是另一种几何：卡体跨过承口凸肩、在两个直径上分别密封——不必挖开接口重新打口，承口即恢复密封。



压力等级	≥ 1.6MPa (232 PSI)
尺寸范围	DN40 – DN2000
规格数量	24 个规格

材料与标准

部件	材质	标准号
壳体	碳钢	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡胶 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M20 × 100, 8.8级高强度螺栓	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
涂层	环氧粉末涂层	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-RCSK-CSDI

尺寸与价格

壳体：碳钢 / 管道：球墨铸铁 ≥ 1.6MPa (232 PSI)				
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	挂牌价 (USD)
001	40	200	0.6	\$14
002	50	240	0.7	\$16
003	65	210	1.1	\$24
004	80	260	2.2	\$49
005	100	277	2.6	\$58
006	125	280	—	POA
007	150	280	3.7	\$81
008	200	290	4.9	\$109
009	250	300	6.4	\$143
010	300	310	9.2	\$205
011	350	325	—	POA
012	400	330	12.2	\$271
013	450	340	—	POA
014	500	355	16.6	\$371
015	600	380	22.4	\$500
016	700	430	—	POA
017	800	470	—	POA
018	900	490	—	POA
019	1000	500	—	POA
020	1200	600	—	POA
021	1400	700	—	POA
022	1600	700	—	POA
023	1800	800	—	POA
024	2000	800	—	POA

* = 常规现货。
参考价格 — 请联系我们获取最新报价。
Wt (kg) 为大致重量，实际重量可能有所浮动。
挂牌价，FOB 上海 — 30 天内有效，基准汇率 6.72

BS-RCSK-CSST

壳体：碳钢 / 管道：钢管

碳钢壳体结构强度高，适合地面及地埋安装。设计上可适应钢管道的热胀冷缩，在工况波动下保持密封完整性。

承插接口是另一种几何：卡体跨过承口凸肩、在两个直径上分别密封——不必挖开接口重新打口，承口即恢复密封。



压力等级	≥ 1.6MPa (232 PSI)
尺寸范围	DN40 – DN2000
规格数量	24 个规格

材料与标准

部件	材质	标准号
壳体	碳钢	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡胶 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M20 × 100, 8.8级高强度螺栓	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
涂层	环氧粉末涂层	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-RCSK-CSST

尺寸与价格

壳体：碳钢 / 管道：钢管 ≥ 1.6MPa (232 PSI)				
编号	DN	长度 (mm)	重量 (kg)	挂牌价 (USD)
001	40	200	0.6	\$14
002	50	240	0.7	\$16
003	65	210	1.1	\$24
004	80	260	2.2	\$49
005	100	277	2.6	\$58
006	125	280	—	POA
007	150	280	3.7	\$81
008	200	290	4.9	\$109
009	250	300	6.4	\$143
010	300	310	9.2	\$205
011	350	325	—	POA
012	400	330	12.2	\$271
013	450	340	—	POA
014	500	355	16.6	\$371
015	600	380	22.4	\$500
016	700	430	—	POA
017	800	470	—	POA
018	900	490	—	POA
019	1000	500	—	POA
020	1200	600	—	POA
021	1400	700	—	POA
022	1600	700	—	POA
023	1800	800	—	POA
024	2000	800	—	POA

* = 常规现货。
参考价格 — 请联系我们获取最新报价。
Wt (kg) 为大致重量，实际重量可能有所浮动。
挂牌价，FOB 上海 — 30 天内有效，基准汇率 6.72