

BS-RBRT | v1.0 | 2026-08

丝口哈夫三通

一卡两用：封住主管漏点的同时提供丝口支管接口——免去二次开挖、免去带压开孔作业。钢管、球墨铸铁管与铸铁管主管上的接户支管，一次安装同时完成修复与接户。

通用规格

尺寸范围	DN15 – DN4000
密封压力	≥ 1.6MPa (232 PSI)
壳体材质	Q235碳钢 / SS304 / SS316L / 2205双相钢
密封材质	三元乙丙橡胶 (EPDM)
涂层	环氧粉末涂层
螺栓规格	M16 × 80, 8.8级高强度螺栓
适用管材类型	钢管、球墨铸铁管、铸铁管
工况条件	常压
定制生产	支持定制尺寸与非标规格，欢迎垂询。

可选配置

壳体 \ 管道	PL	DI	ST	SS	FR	PS	CM	GR
碳钢	✓	垂询	垂询	垂询	垂询	垂询	垂询	垂询

✓ = 标准规格，含尺寸与价格。— = 非标定制，请联系我们。

PL=塑料管 DI=球墨铸铁管 ST=钢管 SS=不锈钢管 FR=玻璃钢管 PS=钢骨架复合管 CM=水泥管 GR=沟槽管

BS-RBRT-CSPL

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M)

碳钢壳体结构强度高，适合地面及地埋安装。EPDM密封圈的预压缩设计可确保在塑料管光滑表面上的低压力初始密封。

一卡两用：封住主管漏点的同时提供丝口支管接口——免去二次开挖、免去带压开孔作业。钢管、球墨铸铁管与铸铁管主管上的接户支管，一次安装同时完成修复与接户。



压力等级	≥ 1.6MPa (232 PSI)
尺寸范围	φ20–φ400
规格数量	149 个规格

材料与标准

部件	材质	标准号
壳体	碳钢	GB/T 700
密封圈	三元乙丙橡胶 (EPDM)	BS EN 681-1 / GB/T 21873
螺栓	M16 × 80, 8.8级高强度螺栓	ISO 898-1 / GB/T 3098.1
涂层	环氧粉末涂层	AWWA C210 / GB/T 18593

BS-RBRT-CSPL

尺寸与价格

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥ 1.6MPa (232 PSI)					
编号	φ (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)	支管	挂牌价 (USD)
001	20	120	0.5	1/2"	\$11
002	25	120	0.5	1/2"	\$11
003	25	120	0.5	3/4"	\$12
004	32	120	0.6	1/2"	\$12
005	32	120	0.6	3/4"	\$13
006	32	120	0.6	1"	\$13
007	40	120	0.7	1/2"	\$15
008	40	120	0.7	3/4"	\$15
009	40	120	0.7	1"	\$15
010	40	120	0.8	1-1/4"	\$17
011	50	150	0.9	1/2"	\$19
012	50	150	0.9	3/4"	\$19
013	50	150	0.9	1"	\$20
014	50	150	1.0	1-1/4"	\$21
015	50	150	1.0	1-1/2"	\$22
016	63	150	0.9	1/2"	\$20
017	63	150	0.9	3/4"	\$21
018	63	150	0.9	1"	\$21
019	63	150	1.0	1-1/4"	\$22
020	63	150	1.0	1-1/2"	\$23
021	63	150	1.1	2"	\$25
022	75	170	1.0	1/2"	\$21
023	75	170	1.0	3/4"	\$22
024	75	170	1.0	1"	\$22
025	75	170	1.1	1-1/4"	\$23
026	75	170	1.1	1-1/2"	\$24
027	75	170	1.2	2"	\$26
028	75	170	1.3	2.5"	\$29
029	90	260	1.4	1/2"	\$32
030	90	260	1.5	3/4"	\$32
031	90	260	1.5	1"	\$33
032	90	260	1.5	1-1/4"	\$34
033	90	260	1.6	1-1/2"	\$35
034	90	260	1.6	2"	\$36
035	90	260	1.8	2.5"	\$39
036	90	260	1.9	3"	\$43
037	110	280	1.6	1/2"	\$35

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥ 1.6MPa (232 PSI)					
编号	φ (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)	支管	挂牌价 (USD)
038	110	280	1.6	3/4"	\$35
039	110	280	1.6	1"	\$35
040	110	280	1.7	1-1/4"	\$37
041	110	280	1.7	1-1/2"	\$38
042	110	280	1.8	2"	\$39
043	110	280	1.9	2.5"	\$42
044	110	280	2.1	3"	\$46
045	110	280	2.5	4"	\$55
046	125	280	2.7	1/2"	\$60
047	125	280	2.7	3/4"	\$61
048	125	280	2.7	1"	\$61
049	125	280	2.8	1-1/4"	\$63
050	125	280	2.8	1-1/2"	\$63
051	125	280	2.9	2"	\$65
052	125	280	3.0	2.5"	\$68
053	125	280	3.2	3"	\$71
054	125	280	3.6	4"	\$80
055	140	300	3.7	3"	\$81
056	140	300	4.1	4"	\$90
057	140	300	3.2	1/2"	\$70
058	140	300	3.2	3/4"	\$71
059	140	300	3.2	1"	\$71
060	160	320	3.6	1/2"	\$81
061	160	320	3.7	3/4"	\$81
062	160	320	3.7	1"	\$82
063	160	320	3.7	1-1/4"	\$83
064	160	320	3.8	1-1/2"	\$84
065	160	320	3.8	2"	\$85
066	160	320	4.0	2.5"	\$88
067	160	320	4.1	3"	\$92
068	160	320	4.5	4"	\$101
069	180	300	4.4	1/2"	\$98
070	180	300	4.4	3/4"	\$98
071	180	300	4.4	1"	\$98
072	180	300	4.5	1-1/4"	\$100
073	180	300	4.5	1-1/2"	\$100
074	180	300	4.6	2"	\$102
075	180	300	4.7	2.5"	\$105
076	180	300	4.9	3"	\$109
077	180	300	5.3	4"	\$118
078	200	300	4.1	1/2"	\$90
079	200	300	4.1	3/4"	\$91

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥ 1.6MPa (232 PSI)					
编号	φ (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)	支管	挂牌价 (USD)
080	200	300	4.1	1"	\$91
081	200	300	4.2	1-1/4"	\$93
082	200	300	4.2	1-1/2"	\$93
083	200	300	4.3	2"	\$95
084	200	300	4.4	2.5"	\$98
085	200	300	4.6	3"	\$102
086	200	300	5.0	4"	\$110
087	200	400	4.4	1/2"	\$98
088	200	400	4.4	3/4"	\$98
089	200	400	4.4	1"	\$98
090	200	400	4.5	1-1/4"	\$100
091	200	400	4.5	1-1/2"	\$100
092	200	400	4.6	2"	\$102
093	200	400	4.7	2.5"	\$105
094	200	400	4.9	3"	\$109
095	200	400	5.3	4"	\$118
096	225	400	11.7	1/2"	\$261
097	225	400	12.0	3/4"	\$267
098	225	400	12.0	1"	\$268
099	225	400	12.1	1-1/4"	\$270
100	225	400	12.2	1-1/2"	\$273
101	225	400	12.5	2"	\$278
102	225	400	12.7	2.5"	\$284
103	225	400	13.0	3"	\$289
104	225	400	13.2	4"	\$295
105	250	400	12.6	1/2"	\$281
106	250	400	12.8	3/4"	\$287
107	250	400	12.9	1"	\$288
108	250	400	13.0	1-1/4"	\$290
109	250	400	13.1	1-1/2"	\$292
110	250	400	13.3	2"	\$298
111	250	400	13.6	2.5"	\$303
112	250	400	13.8	3"	\$309
113	250	400	14.1	4"	\$315
114	280	400	7.4	2"	\$164
115	280	400	7.5	2.5"	\$167
116	280	400	7.7	3"	\$171
117	280	400	8.1	4"	\$180
118	280	400	13.7	1/2"	\$305
119	280	400	13.9	3/4"	\$310
120	280	400	14.0	1"	\$312
121	280	400	14.1	1-1/4"	\$314

壳体：碳钢 / 管道：塑料管 (PE/PPR/UPVC/PVC-M) ≥ 1.6MPa (232 PSI)					
编号	φ (mm)	长度 (mm)	重量 (kg)	支管	挂牌价 (USD)
122	280	400	14.2	1-1/2"	\$316
123	315	400	8.0	1/2"	\$179
124	315	400	8.1	3/4"	\$180
125	315	400	8.1	1"	\$180
126	315	400	8.1	1-1/4"	\$182
127	315	400	8.2	1-1/2"	\$182
128	315	400	8.2	2"	\$184
129	315	400	8.4	2.5"	\$187
130	315	400	8.5	3"	\$191
131	315	400	8.9	4"	\$200
132	355	450	10.5	1/2"	\$235
133	355	450	10.5	3/4"	\$235
134	355	450	10.6	1"	\$235
135	355	450	10.6	1-1/4"	\$237
136	355	450	10.7	1-1/2"	\$238
137	355	450	10.7	2"	\$239
138	355	450	10.9	2.5"	\$242
139	355	450	11.0	3"	\$246
140	355	450	11.4	4"	\$255
141	400	500	12.9	1/2"	\$287
142	400	500	12.9	3/4"	\$287
143	400	500	12.9	1"	\$288
144	400	500	13.0	1-1/4"	\$289
145	400	500	13.0	1-1/2"	\$290
146	400	500	13.1	2"	\$291
147	400	500	13.2	2.5"	\$294
148	400	500	13.4	3"	\$298
149	400	500	13.8	4"	\$307

* = 常规现货。
1S = 一次成型 | 2S = 二次成型 | W1 = 焊制(50 – 400) | W2 = 焊制(450+)
参考价格 — 请联系我们获取最新报价。
Wt (kg) 为大致重量，实际重量可能有所浮动。
挂牌价，FOB 上海 — 30 天内有效，基准汇率 6.72